

AXIS TP4601-E Conduit Back Box

IP66/67規格準拠の屋内および屋外用ボックス、コンジット入口付き

白色、屋内および屋外用で耐衝撃性 (IK11) を備えたAXIS TP4601-E Conduit Back Boxは、設置、ケーブル、その他のアクセサリに必要な追加のスペースを得ることができます。たとえば、IP-over-COAX アダプターを収容して、従来のケーブル配線を再利用したり、ネットワークケーブルカプラーを収容して、堅いネットワークケーブルと柔軟なケーブルの間の橋渡しを行ったりできます。両側面と背面からの $\frac{3}{4}$ "/M25コンジットインターフェース。密閉された区画はIP66/67規格準拠のため、厳しい屋外環境に対する耐久性があり、完了した設置の美観を向上させます。ネットワークケーブルと予備のガasketが付属しています。

> アクセサリとケーブルのたるみ用のストレージ (収容) スペース

> 破壊行為に対する耐衝撃性 (IK11)

> IP66/67規格準拠

> 容易な設置

> 両側面と背面からの $\frac{3}{4}$ "/M25コンジットインターフェース



AXIS TP4601-E Conduit Back Box

一般		認証規格	
対応製品	AXIS P4705-PLVE Network Camera AXIS P4707-PLVE Network Camera	安全性	IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22
環境	屋内/屋外	使用環境	IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X
取り付け	ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box	耐衝撃性	IEC/EN 62262 IK11
ケーシング	素材: 粉体塗装済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20) カラー: 白NCS S 1002-B	付属アクセサリ	インストールガイド ガスケットx3 RJ45用取り付けツール C M20ケーブル 3~5 mm ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー (x4)
ケーブル配線	背面: ケーブル孔x2 側面: 3/4" コンジット入口 底面: ガスケットC M20 5~9.5 mm x4 上蓋: ガスケットC M20 5~9.5 mm x2	オプションアクセサリ	AXIS T91B47 Pole Mount、AXIS T94R01B Corner Bracket、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS、Network cable coupler indoor、Network cable coupler indoor slim、AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface、AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
最大荷重	2.3 kg	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照
寸法	高さ: 53.5 mm 幅: 140.4 mm 長さ: 215.1 mm		
重量	1.02 Kg		
サステナビリティ	PVC不使用		