

AXIS P1244 Network Camera

非常に目立たない、コストパフォーマンスに優れた屋内用カメラ

AXIS P1244は、HDTV 720p性能の、コストパフォーマンスに優れた小型モジュラーカメラです。この非常に目立たない屋内用カメラは、小売店、ATM、自動券売機/販売機などでの使用に適しています。親指サイズのセンサーユニットは、102°の水平画角を提供します。狭い場所のほか、付属のマウントキットにより天井/壁面に設置できます。オプションアクセサリを使用すると、センサーユニットを平面に取り付けたり埋め込んだりすることができます。センサーユニットには、小型のメインユニットへ接続するための、取り外し可能な8 mのケーブルが付属しています。メインユニットは、PoE、エッジストレージに対応し、Zipstreamテクノロジーが帯域幅とストレージの使用量を低減します。

- > 解像度 HDTV 720p、水平画角 102°
- > 狭い場所でも目立たず容易に設置
- > Axis Zipstreamテクノロジー、microSDカードスロット内蔵
- > Power over Ethernet (PoE)



AXIS P1244 Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/4インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
固定アイリス
2.1 mm、F2.2
水平画角: 102°
垂直画角: 56°

最低照度
カラー: 0.4ルクス

シャッター速度
1/24500秒~1/6秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
1280×720~480×270

フレームレート
25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の回転、コリドールフォーマット、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能
One-Click Cloud Connection
ONVIF[®] Profile G、ONVIF[®] Profile S、およびONVIF[®] Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照

イベントトリガー
分析機能
エッジストレージイベント

イベントアクション
ファイルのアップロード: 電子メール、FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有
イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング
SNMPトラップの送信、WDRモード

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

データストリーミング
イベントデータ

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

分析機能

アプリケーション 含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection
追加可能

AXIS Cross Line Detection
AXIS Camera Application Platformに対応する、サード
パーティ製アプリケーションをインストール可能、
axis.com/acapを参照

概要

ケーシング

AXIS P12 Mk II Main Unit : スチールおよびプラス
チック
AXIS F1004 Sensor Unit : 亜鉛およびプラスチック

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class
2
最大4.0 W、標準2.5 W

コネクター

10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクター
センサーユニット接続用RJ12コネクター

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化
に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

-20 ° C ~ 50 ° C
湿度10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件

-40 ° C ~ 65 ° C (-40 ° F ~ 149 ° F)
湿度5 ~ 95% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、
ICES-003 Class B、VCCI Class B
KCC KN32 Class B、KN35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法

AXIS P12 Mk II Main Unit : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x
1.8 x 4.3 in)
AXIS F1004 Sensor Unit : 37.5 mm (1.5 in)、直径16
mm (0.6 in)
センサーユニットのケーブル : 8 m (26 ft)

重量

AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (0.16 lb)
AXIS F1004 Sensor Unit : 22 g (0.05 lb)
センサーユニットのケーブル : 128 g (0.28 lb)

付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユー
ザーライセンス)
壁面/天井設置用フラッシュマウントキット

オプションアクセサリ

AXIS T8120 15 W Midspan 1-port
AXIS T8129 PoE Extender
Network cable coupler indoor slim
AXIS Surveillance Cards
AXIS F7315 Cable White 15 m
AXIS F8214 Dome Accessory
AXIS F8224 Recessed Mount
AXIS F8204 Mounting band
AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用マウントブラケット
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリ
ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフ
トウェア。詳しくはaxis.com/vmsを参照してくださ
い。

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。