



## AXIS Camera Station S2216 Appliance

### UHD監視用のPoEスイッチを搭載したオールインワンレコーダー

AXIS Camera Station S2216 Applianceはオールインワンの録画ソリューションです。管理可能なPoEスイッチを搭載し、最大4Kの高精細な映像をサポート、信頼性の高い監視を実現します。迅速かつ簡単にインストールできるように、AXIS S2216にはAXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェアが事前に構成されてプリロードされています。16のチャネルのライセンス、必要なすべてのシステムソフトウェアも含まれています。AXIS Camera Stationの直感的なユーザーインターフェイスにより、ユーザーは広範に及ぶAxisの映像監視カメラや他のIP製品を最大限に活用することができます。オペレーティングシステムがソリッドステートドライブ (SSD) に格納され、5年間のハードウェア保証が付属するAXIS S2216は、信頼性の高い監視ソリューションを提供します。

- > POEスイッチ搭載のオールインワン型ソリューション
- > 最大4K解像度による高精細な監視
- > AXIS Camera Stationのライセンスが付属
- > Axis製品との完全な互換性



# AXIS Camera Station S2216 Appliance

## ライセンス

16個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。

## システムの拡張性

最大16個のビデオチャンネルと32個のドアに対応

## ハードウェア

### プロセッサ

Intel® Core™ i5

### メモリー

8GB

### ストレージ

監視クラスのHDD

HDDスロット総数:4

空きHDDスロット:2

すぐに利用可能なストレージ:8 TB (2x4 TB)

### RAID

工場出荷時のRAIDレベル:未設定

RAIDレベル:0, 1, 10

### スイッチ

搭載ポート数16、合計電源容量260W

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Class 4

### グラフィックスカード

Intel® HD Graphics

### 電源

最大520 W、260 W PoE専用

100~240V AC、6.5~2.5A、50/60 Hz

## コネクター

フロント側:  
USB 3.0 x 1

音声ライン入力 x 1

音声ライン出力 x 1  
リア側スイッチ:  
PoEポート 10/100 Mbps x 16

SFP 10/100/1000 Mbps x 1

RJ45 10/100/1000 Mbps x 1

リア側サーバー:  
RJ45 10/100/1000 Mbps x 1

USB 2.0 x 2

1 Displayport™

HDMIポート x 1

## ビデオ

ビデオストリーミング  
ライブビュー:

4Kストリーム全画面 × 1

1080p x 4分割

最大16分割ビュー

モニター2台をサポート、最大1台の4Kモニター推奨  
再生:

ライブビューと同じ分割シナリオをサポート

モニター1台のみサポート

高速で再生すると、ビデオのパフォーマンスに影響する可能性があります。

## 録画

最大16個のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大256メガビット/秒

## 概要

### オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise

オペレーティングシステムのリカバリ:あり

オペレーティングシステムドライブ:120 GB SSD

**セキュリティ**  
オペレーティングシステムドライブと録画ドライブの  
暗号化によるセキュリティ対応

FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM  
2.0)

---

**動作温度**

0° C~40° C

**湿度:** 10~90% RH (結露不可)

---

**保管条件**

-40°C~65°C

---

**認証**

EMC

CNS 13438、EAC、EN 55024、EN 55032 Class A,  
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、  
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、  
ICES-003 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35、  
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A

**安全性**

IEC/EN 60950-1、IEC/EN 62368-1、KC-Mark、  
UL 62368-1、IS 13252

---

**寸法**

476 x 440 x 45 mm (18.7 x 17.3 x 1.8 in)、1Uシャーシ

---

**重量**

11 kg

---

**付属品**

ラックレール、電源コード

---

**オプションアクセサリー**

Surveillance Hard Drive 4 TB (Axisから購入可能)  
Axisデスクトップターミナル

Axisイーサネットサージ保護器

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

---

**保証**

レコーダーおよびハードドライブ: 5年間保証 (axis.  
com/warrantyを参照)

---

**輸出管理**

本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用さ  
れる国内および国際の輸出または再輸出管理規則をす  
べて遵守する必要があります。

## AXIS Camera Station

本製品は、RAMに制限があるため、フリーテキスト検索機能をサポートしていません。

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。