

AXIS F1004センサーユニット

目立たずに監視を行える超小型の低価格モデル

AXIS F1004センサーユニットは小型の低価格モデルです。AXIS Fメインユニットで使用できるAXIS F1004は、屋内監視用途向けに低価格で非常に目立ちにくいセンサーユニットを提供しています。AXIS F1004は固定レンズとイメージセンサーで構成されており、720pの解像度と102°の水平画角を提供します。AXIS F1004には取り外し可能な8 mのケーブルが付属しています(メインユニットへの接続用)。天井/壁面設置用マウントキットも付属しています。オプションアクセサリとして、センサーユニットをチルトさせることができるサーフェスマウントおよび埋め込み式マウントのほか、AXIS F1004をメインユニットに接続する15 mのケーブルをご用意しています。

- > 小型かつ安価
- > 102°の水平画角
- > HDTV 720p
- > 簡単かつ柔軟に設置できる取り外し可能なケーブル



AXIS F1004センサーユニット

カメラ		認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50581、EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24
撮像素子	1/4" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	外形寸法	37.5 mm 直径16 mm
レンズ	固定アイリス 2.1 mm、F2.2 水平画角: 102° 垂直画角: 56°	重量	96 g
解像度	最大1280×720	必要なハードウェア	AXIS Fメインユニット
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	WDR	付属品	インストールガイド 壁面/天井設置用マウントキット
最低照度	カラー: 0.4ルクス	オプションアクセサリ	AXIS F7315ケーブル (白) 15 m AXIS F8214ドームアクセサリ AXIS F8224埋込み式マウント AXIS F8204 Mounting band AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用取付金具
シャッター速度	1/24500秒~1/6秒	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)		
一般			
ケーシング	亜鉛およびプラスチック		
動作条件	-20 ° C~50 ° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)		
保管条件	-40 ° C~65 ° C		

環境責任: axis.com/environmental-responsibility