

AXIS Washer Kit B

Per visione chiara tutto l'anno

Il AXIS Washer Kit B spruzza liquido detergente sul vetro frontale delle telecamere di posizionamento Axis compatibili. Il kit comprende un serbatoio da 23 litri, una pompa per erogare liquido detergente fino a 11 m, un tubo, un ugello e una staffa di supporto per l'ugello.

- > **Eroga liquido detergente**
- > **Eroga liquido detergente fino a 11 m**
- > **Capacità serbatoio di 23 litri**
- > **Compatibile con telecamere di posizionamento Axis selezionate**



AXIS Washer Kit B

Generale		Condizioni di funzionamento
Prodotti supportati	AXIS T99A10 Positioning Unit 24 V AC/DC AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Cameras Serie AXIS Q87	Liquido antigelo in soluzione, massime prestazioni: da -10° C a 60° C Liquido antigelo in soluzione, prestazioni ridotte a causa della maggiore viscosità del fluido a basse temperature: da -25° C a 60° C
Alloggiamento	Serbatoio: polietilene Gabbia: acciaio inossidabile Contenitore elettronica: tecnopolimero Staffa di supporto dell'ugello: acciaio inossidabile	Condizioni di immagazzinaggio da -40 °C a 65 °C
Dimensioni	301 x 410 x 348 mm	Approvazioni EMC EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 55032 Classe B, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EAC
Peso	6,7 kg	Protezione EN 60950-1, EN 60950-22, EN 62368-1
Alimentazione	230 V CA, 0,5 A, 50/60 Hz 120 V CA, 1 A, 50/60 Hz 24 V CA, 1,8 A, 50/60 Hz	Ambiente IEC/EN 60529 IP66
Capacità serbatoio	23 l	Accessori inclusi Guida all'installazione
Prevalenza	Tubo in plastica con ugello in acciaio inossidabile	Garanzia garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty
Lunghezza tubo	11 m	
Elevazione	11 m, 1 m/sec	

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility