

AXIS M1065-L Network Camera

W pełni funkcjonalna kamera HDTV 1080p z PoE i zasobem lokalnym

Kamera AXIS M1065-L jest wyposażona w mikrofon do rejestracji dźwięku, minigłośnik do odtwarzania nagranych komunikatów oraz czujnik ruchu PIR do detekcji ruchu nawet w ciemności. Ta kamera z opcją zasilania przez Power over Ethernet dostarcza obraz w rozdzielczości HDTV 1080p przy pełnej poklatkowości, może pracować w dzień i w nocy oraz ma mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone i oświetlenie w podczerwieni. Dzięki dołączonym uchwytem można ją łatwo zamontować na ścianie lub narożniku. Poziome pole widzenia kamery obejmuje 110°. Kamera ma funkcję WDR i obsługuje karty microSD do zapisu w pamięci typu Edge.

- > **Wbudowany mikrofon i minigłośnik**
- > **Czujnik ruchu PIR**
- > **Power over Ethernet**
- > **Uchwyt do montażu na ścianie i narożniku**
- > **Oświetlenie w podczerwieni**



AXIS M1065-L Network Camera

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" skanowanie progresywne RGB CMOS
Obiektyw	Stała długość ogniskowej, 2,8 mm, F2,0 Pole widzenia w poziomie: 110° Pole widzenia w pionie: 61° Obiektyw z korekcją podczerwieni, mocowaniem M12 i stałą przysłoną
Dzień i noc	Automatyczny zdejmowalny filtr odcinający podczerwień
Minimalne oświetlenie	Obraz kolorowy: 0,25 luksa przy 50 IRE F2,0 Obraz czarno-biały: 0,05 luksa przy 50 IRE F2,0, 0 luksów z włączonym oświetleniem w podczerwieni
Prędkość migawki	Od 1/28 000 s do 1/5 s przy 50 Hz Od 1/32 500 s do 1/5 s przy 60 Hz
Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia	Cyfrowy PTZ
Wideo	
Kompresja wideo	Format H.264 (MPEG-4 część 10/AVC) w profilach Baseline, Main i High oraz Motion JPEG
Rozdzielczość	Od 1920x1080 HDTV 1080p do 320x240
Poklatkowość	Maksymalnie 25/30 kl./s (50/60 Hz) we wszystkich rozdzielczościach
Strumieniowanie wideo	Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264 i MJPEG Technologia Axis Zipstream w H.264 Kontrola poklatkowości i przepustowości VBR/MBR H.264
Ustawienia obrazu	Kompresja, barwa, jasność, ostrość, kontrast, kontrast lokalny, balans bieli, kontrola ekspozycji, poziom dzień/noc, obrót: 0°, 180°, nałożenie tekstu i obrazu, maski prywatności, lustrzane odbicie obrazów, WDR, obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym format korytarzowy
Audio	
Strumieniowanie audio	Dwukierunkowa komunikacja audio w trybie half duplex
Kodowanie dźwięku	24bit LPCM, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Konfigurowalna przepływność
Wejście/wyjście audio	Wbudowany mikrofon (można wyłączyć), wbudowany głośnik 82 dB-SPL (na odległość 0,5 m / 20 in)
Sieć	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, HTTPS ^a szyfrowanie, kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , uwierzytelnianie szyfrowane, dziennik dostępu użytkowników Ochrona przed atakami brute force
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Integracja systemu	
Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)	Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX [®] i AXIS Camera Application Platform; dane techniczne są dostępne pod adresem www.axis.com One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem) ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S i ONVIF [®] Profile T; specyfikacje pod adresem onvif.org
Wyzwalanie zdarzeń	Analiza, zdarzenia związane z pamięcią masową typu Edge Wbudowany czujnik ruchu PIR
Mechanizmy zdarzeń	Przesyłanie plików: FTP, HTTP, udział sieciowy i e-mail Powiadomienie: Poczta e-mail, HTTP, HTTPS i TCP Rejestracja obrazu wideo i dźwięku w zasobach pamięci masowej typu Edge, aktywacja oświetlenia LED w podczerwieni, odtwarzanie klipu audio, nałożenie tekstu Buforowanie wideo przed i po wystąpieniu alarmu
Strumieniowanie danych	Dane o zdarzeniu

Wbudowana pomoc podczas montażu	Licznik pikseli
Funkcje analizy	
Zastosowania	W zestawie AXIS Video Motion Detection AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, aktywne zabezpieczenie antysabotażowe Detekcja dźwięku Obsługiwane Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie axis.com/acap
Ogólne	
Cyberbezpieczeństwo	Podpisane oprogramowanie sprzętowe
Obudowa	Poliwęglan, aluminium, tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu Kolor: biały (NCS S 1002-B) Instrukcje przemalowywania osłony lub obudowy oraz informacje dotyczące wpływu przemalowywania na warunki gwarancji można uzyskać u partnera Axis.
Zrównoważony rozwój	Wolny od związków PCW, wyprodukowana w 64% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
Montowanie	Gwint do trójnogów 1/4"-20 UNC
Pamięć	512 MB RAM, 256 MB Flash
Zasilanie	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 2 Typowo 2,7 W, maks. 4,8 W 4,75–5,25 V DC, typowo 2,5 W, maks. 4,7 W
Oświetlenie w podczerwieni	Oświetlenie w podczerwieni, LED z regulacją intensywności Zasięg do 10 m (32 ft)
Złącza	Gniazdo micro USB typ B do podłączenia zasilania RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Pamięć masowa	Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC Obsługa szyfrowania kart SD Obsługa zapisu na podłączonych sieciowych zasobach dyskowych (NAS) Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie axis.com .
Czujnik PIR	Pasywny czujnik ruchu działający w podczerwieni (PIR). Zasięg maks.: 6 m (19,7 ft)
Warunki robocze	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa B, ICES-003 klasa B, VCCI klasa B, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B, KN24, KN35 Bezpieczeństwo IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 Sieć NIST SP500-267
Wymiary	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 in)
Masa	134 g (0,30 lb)
Akcesoria w zestawie	Instrukcja instalacji, uchwyt montażowy, statyw na biurko, licencja na dekoder Windows [®] dla 1 użytkownika
Akcesoria opcjonalne	AXIS T8415 Installation Display AXIS T91A10 Mounting Kit Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com
Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym	Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym AXIS Companion, AXIS Camera Station, oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym od partnerów rozwijających aplikacje firmy Axis są dostępne na stronie axis.com/vms .
Języki	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, chiński tradycyjny
Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

- a. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowywane w ramach projektu OpenSSL, przeznaczone do użytku w zestawie OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) oraz oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga (eyay@cryptsoft.com).
- b. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w narzędziu OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) i oprogramowaniu kryptograficznym napisanym przez Erica Younga (eyay@cryptsoft.com).

Odpowiedzialność za środowisko:

axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko