

X-TAIL Cable

防爆カメラ用ケーブル

X-TAIL Cableは防爆および防水ケーブルで、さまざまな長さで入手できます。このケーブルは、黒の滑らかなTPE-V被覆で覆われたらせん巻きの亜鉛めっき鋼製で、コンパウンドを充填したグラウンドはニッケルめっきをした真鍮製です。このケーブルはATEX/IECEX/EAC認定済みで、防爆ネットワークカメラ向けの使用に適しています。動作温度範囲は-60 ° C~150 ° Cです。このケーブルは、I/Oポートを介してXWP10加圧式ワッシャータンクに電力(24 V AC)と接続の両方を提供します。コンジット内に保護されたワイヤーはすべて最高の品質で、欧州規格に適合しています。

> ATEX/IECEX/EAC認定

> 電源およびネットワーク接続用



X-TAIL Cable

認証製品コード Explosion protected Cable Gland PXFC		認証・認可	コンジット 安全性: IEC/EN 61386-23 グラウンド 使用環境: IEC/EN 60529 IP66、IP67、IP68 (5バール)、IP69K 爆発: IEC/EN 60079-0、IEC/EN 60079-1、IEC/EN 60079-7、IEC/EN 60079-31
一般		認証	ATEX II 2 G Ex d IIC Gb II 2 D Ex ta IIIC Da IP6X 証明書: Sira 10ATEX1172X (グラウンド) IECEx Ex d IIC T4 Gb Ex ta IIIC Da 証明書: SIR 10.0094X (グラウンド) EAC 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Db X IP67 証明書: RU C-GB.OB.01.B.00171
外形寸法	ケーブル長: 3 m、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m	設置環境	屋外使用に適した耐紫外線構造
対応製品	防爆カメラ	付属品	RJ45コネクター x 2 (取り付け済み x 1)、ケーブルグラウンド (M20) 用M20-M25アダプター
最大耐荷重	高圧縮強度 (kg/100 mm (LTPHC20)): 400 kg 引張強度 (LTPHC20): 130 kg	保証	Axis 3年保証については、 www.axis.com/warranty を参照
コネクタ	RJ45 CAT5e、AWG 22 (電源ユニット用 x 3、ワッシャーユニット用 x 2) M20ネジ式グラウンド (両端)		
環境保護	コンジット ハロゲンフリー		
動作条件	コンジット -60 ° C ~ 150 ° C グラウンド -60 ° C ~ 85 ° C		

環境責任: axis.com/environmental-responsibility