

AXIS P3225-VE Mk II Network Camera

Cupola fissa essenziale e versatile adatta ad ambienti esterni HDTV 1080p

AXIS P3225-VE Mk II è una cupola fissa essenziale adatta ad ambienti esterni che fornisce un video HDTV 1080p. Dispone di obiettivo varifocale e zoom e messa a fuoco remoti, eliminando così la necessità di intervenire manualmente per la regolazione ottimale. Dotata di WDR - Forensic Capture per gestire scene con forti variazioni di luce, nonché tecnologia Lightfinder per un livello di sensibilità straordinario, questa telecamera versatile fornisce una qualità video eccezionale in qualsiasi condizione di illuminazione. Supporta Axis Zipstream technology che riduce notevolmente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione. La telecamera AXIS P3225-VE Mk II resistente agli atti vandalici è classificata IK10.

- > **Qualità video HDTV 1080p**
- > **Adatta ad ambienti esterni e classificata IK10**
- > **Zoom e messa a fuoco remoti**
- > **Lightfinder e WDR - Forensic Capture**
- > **Axis Zipstream**



AXIS P3225-VE Mk II Network Camera

Telecamera

| | |
|---|--|
| Sensore immagini | RGB CMOS Progressive Scan da 1/3" |
| Lente | Varifocale, 3,0-10,5 mm, F1.4 Campo visivo orizzontale: 92°-34° Campo visivo verticale: 50°-20° Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR |
| Day Et night | Filtro IR rimovibile automaticamente |
| Illuminazione minima | HDTV 1080p 25/30 fps con WDR - Forensic capture e lightfinder: Colore: 0,15 lux a 50 IRE, F1.4 B/N: 0,03 lux a 50 IRE, F1.4 HDTV 1080p 50/60 fps: Colore: 0,3 lux a 50 IRE, F1.4 B/N: 0,06 lux a 50 IRE, F1.4 |
| Tempo di otturazione | Da 1/66500 s a 1 s |
| Regolazione angolazione telecamera | Panoramica ±180°, inclinazione da -5 a +85°, rotazione ±95° |

Video

| | |
|------------------------------|--|
| Compressione video | H.264 Profilo baseline, principale ed elevato (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG |
| Risoluzioni | da 1920x1080 a 160x90 |
| Frequenza fotogrammi | Con WDR: 25/30 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz Senza WDR: 50/60 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz |
| Streaming video | Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/ABR/MBR H.264 |
| Streaming multi-vista | 2 aree di visione ritagliate singolarmente |
| PTZ | PTZ digitale, posizioni preset |
| Impostazioni immagine | Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, contrasto locale, bilanciamento del bianco, controllo esposizione (incluso il controllo automatico del guadagno), aree di esposizione, sintonizzazione precisa in condizioni di bassa luminosità, WDR - Forensic capture: fino a 120 dB a seconda della scena, sovrapposizione testo e immagini, specularità delle immagini, privacy mask Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio |

Rete

| | |
|-------------------------------|---|
| Sicurezza | Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, HTTPS ^a , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato |
| Protocolli compatibili | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT |

Integrazione del sistema

| | |
|--|--|
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) | API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection Profilo G di ONVIF [®] , Profilo S di ONVIF [®] e Profilo T di ONVIF [®] , specifica disponibile all'indirizzo onvif.org |
|--|--|

Video Analisi

| | |
|-----------------|--|
| Include | AXIS Video Motion Detection, allarme di active tampering |
| Supporta | AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Perimeter Defender AXIS Digital Autotracking, AXIS People Counter, AXIS Tailgating Detector, AXIS Direction Detector, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Random Inspection, AXIS Queue Monitor Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap |

| | |
|--|---|
| Eventi scatenanti | Analisi, eventi edge storage, ingressi virtuali tramite API |
| Azioni dell'evento | Registrazione video: scheda di memoria e condivisione di rete Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP Sovrapposizione testo |
| Streaming dati | Dati evento |
| Strumenti ausiliari all'installazione integrati | Zoom remoto, messa a fuoco remota, contatore di pixel |
| Generale | |
| Alloggiamento | Classificazione IP66 e NEMA 4X, custodia IK10 resistente agli urti con cupola con rivestimento resistente e membrana deumidificante Elettronica incapsulata e viti anticaduta Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura del telaio e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner Axis. |
| Montaggio | Staffa di montaggio con fori per le scatole di giunzione (unità doppia, unità singola e ottagonale da 4") e per il montaggio a soffitto o a parete Filettatura vite treppiede da 1/4"-20 UNC |
| Sostenibilità | Senza PVC |
| Memoria | RAM da 512 MB, Flash da 256 MB |
| Alimentazione | Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, max 7,1 W, tipico 4,6 W |
| Connettori | RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX PoE |
| Storage | Supporto per scheda microSD/microSDHC/microSDXC Supporto per codifica scheda di memoria Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com |
| Condizioni di funzionamento | Da -40 °C a 50 °C Avvio: Da -30 °C a 50 °C Temperatura massima (intermittente): 55 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa) |
| Condizioni di immagazzinaggio | Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5 e 95% (senza condensa) |
| Approvazioni | EMC EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (vibrazione), IEC 60068-2-27 (urto), IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10 Rete NIST SP500-267 |
| Dimensioni | Altezza: 104 mm ø 149 mm |
| Peso | 800 g |

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|
| Accessori inclusi | Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows, staffa di montaggio, guarnizione del cavo, chiave a L Resistorx® T20, maschera di foratura, protezione del connettore Schermo di protezione dagli agenti atmosferici | Lingue | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale |
| Accessori opzionali | AXIS ACI Conduit Bracket A, AXIS ACI Conduit Adapters, AXIS T94M01L Recessed Mount Kit, AXIS T94T01D Pendant Kit con schermo di protezione dagli agenti atmosferici, supporti per il montaggio AXIS, cupola oscurata Per ulteriori accessori, visitare axis.com | Garanzia | Garanzia di 3 anni AXIS e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni visitare il sito axis.com/warranty |
| Software di gestione video | AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms | | a. <i>Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i> |
| | | Responsabilità ambientale: | axis.com/environmental-responsibility |