

Комплект омывателя AXIS Washer Kit B

Качественная картинка в любую погоду!

Комплект омывателя AXIS Washer Kit B разбрызгивает очищающую жидкость на переднее окно совместимых позиционируемых камер Axis. В комплект входят 23-литровая емкость, насос для подачи очищающей жидкости на высоту до 11 м, шланг, форсунка и кронштейн для крепления форсунки.

- > Разбрызгивание чистящей жидкости
- > Подача очищающей жидкости на высоту до 11 м
- > Объем резервуара 23 л
- > Совместимость с выбранными позиционируемыми камерами Axis



Комплект омывателя AXIS Washer Kit B

Общие характеристики		Условия эксплуатации
Совместимые продукты	Позиционирующий модуль AXIS T99A10 Positioning Unit 24 V AC/DC AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Cameras Серия AXIS Q87	Чистящая жидкость с антифризом с полной эффективностью: от -10 до 60 °C Чистящая жидкость с антифризом со сниженной эффективностью (из-за повышенной вязкости жидкости при низких температурах): от -25 до 60 °C
Материал корпуса	Резервуар: полиэтилен Клетка: нержавеющая сталь Блок электроники: пластик Кронштейн для форсунки: нержавеющая сталь	Условия хранения От -40 до 65 °C
Размеры	301 x 410 x 348 мм	Соответствие стандартам ЭМС EN 50130-4; EN 61000-6-3; EN 55032, класс B; FCC, часть 15, раздел B, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; EAC
Масса	6,7 кг	Безопасность EN 60950-1, EN 60950-22, EN 62368-1
Питание	230 В пер. тока, 0,5 А, 50/60 Гц 120 В пер. тока, 1 А, 50/60 Гц 24 В пер. тока, 1,8 А, 50/60 Гц	Среда применения: IP66 по IEC/EN 60529
Объем емкости	23 л	Принадлежности в комплекте поставки Руководство по установке
Высота нагнетания	Пластиковый шланг с форсункой из нержавеющей стали	Гарантия Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Длина трубы	11 м	
Высота	11 м, 1 м/с	

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility