

AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

Server di registrazione flessibile e scalabile

Grazie a componenti potenti, questo server di registrazione sicuro e scalabile mette a disposizione prestazioni elevate e supporto per applicazioni e funzionalità potenti. Include licenze AXIS Camera Station e più configurazioni RAID per archiviazione flessibile e configurazione di ridondanza multipla. Inoltre, un modulo TPM (certificato FIPS 140-2 livello 2) assicura che tutte le chiavi di crittografia e i certificati siano archiviati in modo sicuro. Disponibile in due varianti con scelta di spazio di archiviazione, vi è precaricato un software preconfigurato. In più, tutti i dispositivi supportati sono a disposizione in un singolo listino prezzi per un'esperienza di acquisto completa. Per di più, mette a disposizione servizi come "mantieni il tuo hard drive", "assistenza in loco nel giorno lavorativo successivo" e una garanzia di 5 anni.

- > **Soluzione scalabile e potente**
- > **Opzioni di storage flessibili e tecnologia RAID**
- > **Disponibile in 2 varianti: 96 TB e 192 TB**
- > **96 licenze AXIS Camera Station incluse**
- > **Assistenza completa e 5 anni di garanzia**



AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

Varianti	S1296 Rack 96 TB S1296 Rack 192 TB	Protezione	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252
Licenze	96 licenze core per AXIS Camera Station incluse e legate all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze supplementari (vendute separatamente).	Cybersecurity	FIPS 140
Scalabilità del sistema	Qualificato per 192 porte e una velocità in bit di registrazione massima di 1,5 Gbit/s, 150 canali video a 4 MP, 30 fps in uno scenario di vendita al dettaglio. Controllare le stime dello spazio di archiviazione in AXIS Site Designer. Testato con: 20 client di visualizzazione in diretta 4 client che effettuano operazioni di riproduzione o ripulitura pesanti	Cybersecurity	Documentazione Guida alla protezione di AXIS Camera Station policy di gestione delle vulnerabilità Axis Axis Security Development Model Per il download dei documenti, vai a axis.com/support/cybersecurity/resources Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare axis.com/cybersecurity
Hardware	Generale		
Processore	Intel® Xeon® Silver	Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Ripristino del sistema operativo integrato: si Disco del sistema operativo: SSD da 480 GB ^a
Memoria	2x 16 GB	Gestione server remota	Licenza express iDRAC 9
Archiviazione	S1296 Rack 96 TB Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 12 Slot HDD libero: 0 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 80 TB dopo RAID 6 Capacità pronta all'uso senza RAID: 96 TB (12x8 TB) S1296 Rack 192 TB Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 12 Slot HDD libero: 0 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 160 TB dopo RAID 6 Capacità pronta all'uso senza RAID: 192 TB (12 x 16 TB)	Sicurezza	Supporto per unità sistema operativo e unità di registrazione crittografate Trusted Platform Module (TPM 2.0) con certificazione FIPS 140-2 livello 2 Verifica componenti sicuri (SCV) ^b
RAID	Livello RAID di fabbrica: 6 Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10	Condizioni d'esercizio	Da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F) Umidità relativa compresa tra 20% e 80% (senza condensa)
Alimentazione	2 alimentatori ridondanti hot plug da 800 W (in dotazione) (100–240 V CA, 12–6,3 A, 50/60 Hz)	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Connettori	Lato anteriore: 1x USB 2.0 1x VGA 1x porta iDRAC direct Lato posteriore: 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x VGA 1x porta Ethernet dedicata iDRAC 2x RJ45 da 1 Gbps (non usare) 2x RJ45 da 10 Gbps	Dimensioni	721,62 x 482 x 87 mm (28,42 x 19 x 3,43 in), chassis 2U Dimensioni guida: Tipo: scorrevole Profondità minima di montaggio guida: 719 mm (28,31 in) Ampiezza di regolazione del rack con fori quadrati: 631–868 mm (24,85–34,18 in) Per maggiori informazioni, consulta Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix
Video			
Streaming video	Non destinato alla visualizzazione locale del video. Si consiglia di utilizzare le workstation Axis.	Peso	S1296 Rack 96 TB 26,1 kg (57,54 libbre) ^c S1296 Rack 192 TB 26,3 kg (57,98 libbre) ^d
Approvazioni			
Catena di fornitura	Conformità a TAA	Accessori inclusi	Guide scorrevoli 2U Dell Ready Rails, 2 cavi di alimentazione da C13 a C14 per PDU rack (i cavi di alimentazione a parete non sono inclusi)
EMC	EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI	Accessori optionali	Stazioni di lavoro Axis Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com
Servizi	Assistenza on-site il giorno lavorativo successivo Mantieni il tuo hard drive		
Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty		

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com