

## AXIS M5074 PTZ Camera

### 5倍光学ズーム搭載の手のひらサイズのPTZカメラ

AXIS M5074は、手のひらサイズの目立たないPTZカメラで、どこにでも適合するように設計されています。HDTV 720p/1 MP解像度で鮮明で詳細なビデオを提供します。5倍光学ズームと12倍デジタルズームのPTZ機能を備えているため、広範囲な全体表示とズームインによる詳細からのメリットを活用できます。内蔵マイクロフォンを搭載したこのプラグアンドプレイソリューションは、カメラの近くで悲鳴が検知されると必ず警告する悲鳴検知などの分析機能も備えています。さらに、内蔵のサイバーセキュリティ機能は、不正アクセスを防ぎ、システムを保護するのに役立ちます。

> 5倍光学ズームおよび12倍デジタルズーム付きのPTZ

> オートフォーカスとWDR

> ビデオ分析機能を内蔵、

> H.264/H.265対応のZipstream

> サイバーセキュリティ機能を内蔵



# AXIS M5074 PTZ Camera

<b>カメラ</b>				
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS	イベント条件	音声: 音声検知 装置ステータス: 動作温度範囲を上回った時、動作温度範囲外、動作温度範囲を下回った時、IPアドレスの削除、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、ストレージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内 エッジストレージ: 録画中、ストレージの中止、ストレージの健全性に関する問題を検知 I/O: 手動トリガー、仮想入力 MQTTサブスクリーブ PTZ: PTZ動作不良、PTZ動作、PTZプリセットポジションに到達、PTZ準備完了 スケジュール、繰り返し: スケジュールされたイベント ビデオ: 平均ビットレート低下、デイナイトモード、ライブストリームオーバー、いたずら	
レンズ	バリフォーカル。2.2~11.0 mm、F1.4~F2.5 水平視野角: 14° ~71° 垂直視野角: 8° ~40° オートフォーカス	イベントアクション	デイナイトモード MQTTパブリッシュ オーバーレイテキスト プリセットポジション 録画 ステータスLED WDRモード 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール	
最低照度	カラー: 0.1ルクス (30 IRE、F1.4)	データストリーミング	イベントデータ	
シャッタースピード	1/17000秒~2秒	設置支援機能内蔵	レベルアシスタント、ピクセルカウンター	
パン/チルト/ズーム	パン: ±179°、100°/秒 チルト: 90°、100°/秒 ズーム: 光学5倍、デジタル12倍 256のプリセットポジション、コントロールキー、画面上の方向表示、新しいパン0°の設定、オートフォーカスエリア、フォーカスリコール	分析機能	AXIS Video Motion Detection、音声検知、いたずら警告、ゲートキーパー、AXIS Scream Detection、AXIS Removed Object Detection 対応するアクセサリーと組み合わせて使用することで、追加の用途に対応できます。詳細については、Axisパートナーにお問い合わせください。 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)	
<b>システムオンチップ (SoC)</b>		<b>一般</b>		
モデル	ARTPEC-7	ケーシング	IP51準拠プラスチック製ケーシング、クリアドームカバーカラー: 白NCS S 1002-B 再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、axis.com/warranty-implication-when-repaintingにアクセスしてください。	
メモリー	RAM 1,024 MB、フラッシュ512 MB	サステナビリティ	PVC不使用	
ビデオ		電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 通常4.2 W、最大9.3 W	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG	コネクター	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE	
解像度	1280x720~320x180 (16:9)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (network-attached storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照	
フレームレート	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	動作条件	0° C~45° C 湿度10~90% RH (結露不可)	
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264 ビデオストリーミングインジケーター	保管条件	-30° C~60° C 湿度5~95% RH (結露不可)	
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、ホワイトバランス、デイナイトモード閾値、ローカルコントラスト、トーンマッピング、露出モード、露出エリア、圧縮、回転: 0°、180°、たる型歪曲の補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク	認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-3(A)/NMB-3(A)、KS C 9832 Class A、KS C 9835、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A 安全性 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 環境 IEC/EN 60529 IP51 ネットワーク NIST SP500-267	
音声		外形寸法	直径130 x 63 mm	
音声ストリーミング	単方向	重量	380 g	
音声エンコーディング	24bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz ビットレート設定可			
音声入力	内蔵マイクロフォン			
ネットワーク				
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア、セキュアポート			
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、HTTP/2、TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP <sup>a</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SRTP/RTSPs、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス (設定不要)			
システムインテグレーション				
アプリケーション	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照)			
プロトコル	アインテグレーション			
インターフェース	ワイヤレス			
画面上コントロール	デイナイト切り替え ビデオストリーミングインジケーター フォーカスリコールゾーン プライバシーマスク			

<b>付属アクセサリー</b>	AXIS M50 Mounting Kit、インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス)	a. 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ( <a href="http://openssl.org">openssl.org</a> ) によって開発されたソフトウェアとEric Young ( <a href="mailto:eay@cryptsoft.com">eay@cryptsoft.com</a> ) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
<b>オプションアクセサリー</b>	AXIS M50 Clear Dome Cover A その他のアクセサリーについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照	
<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> で入手可能	
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、繁体字中国語	
<b>保証</b>	5年保証については、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照	