

AXIS W703 Docking Station 8-bay

AXIS W703 Docking Station 8-bayを使用すると、急速充電、迅速で、安全かつ簡単なデータオフロードにより、装着式カメラの取り扱いが容易になります。

- > 必要なときすぐ撮影できます
- > ドッキングしてすぐに使える、信頼性の高い自動オフロードと高速充電
- > 信頼性の高いドッキングコネクタ
- > 防滴



AXIS W703 Docking Station 8-bay

ネットワーク		保管条件	-40 ° C~65 ° C 湿度10~85% RH (結露不可)
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTPS、Bonjour、DNS、NTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP	認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
スループット	100 Mbit/秒 (カメラ1台あたり)	安全性	IEC/EN/UL 62368-1
一般		使用環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78
容量	8ベイ	ネットワーク	NIST SP500-267スループットに対応
ケーシング	プラスチック製ケース カラー: 黒NCS S 9000-N	寸法	高さ: 52 mm 幅: 128 mm 奥行: 425 mm
取り付け	ネジ (付属品)	重量	800 g
サステナビリティ	PVCフリー	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照
電力	12 V DC、最大120 W		
コネクター	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T DC入力 Pogoピンパッド		
動作条件	0° C~40° C 湿度: 10%~85% RH (結露不可)		