

## AXIS Washer Kit B

### 선명한 시야 확보

AXIS Washer Kit B는 호환되는 Axis 포지셔닝 카메라의 전면 창에 세척액을 분사합니다. 23리터(6갤런) 탱크, 최대 11m(36ft)까지 세척액을 끌어 올리는 펌프, 호스, 노즐 및 노즐 받침 브래킷이 키트에 들어 있습니다.

- > 세척액 분사
- > 최대 11m(36ft)까지 세척액 공급
- > 23리터(6갤런) 탱크 용량
- > 선택된 Axis 포지셔닝 카메라와 호환



## AXIS Washer Kit B

|              |  |  |   |
|--------------|--|--|---|
| <b>일반</b>    |  | <b>고도</b>  | 11m(36ft), 1m/sec   |
| <b>지원 제품</b> | AXIS T99A10 Positioning Unit 24 V AC/DC<br>AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Cameras<br>AXIS Q87 Series | <b>작동 조건</b>   | 용해된 부동액, 최대 성능: -10°C ~ 60°C(14°F ~ 140°F)<br>용해된 부동액, 온도가 낮을수록 유체 점도가 높아지므로 성능 감소: -25°C ~ 60°C(-13°F ~ 140°F)   |
| <b>케이스</b>   | 탱크: 폴리에틸렌<br>케이지: 스테인리스 스틸<br>전자 장치 인클로저: 테크노폴리머<br>브래킷 받침 노즐: 스테인리스 스틸                            | <b>저장 조건</b>   | -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)   |
| <b>치수</b>    | 301 x 410 x 348mm(11.8 x 16.1 x 13.7인치)  | <b>승인</b>  | <b>EMC</b><br>EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 55032 Class B,<br>FCC Part 15 Subpart B Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B,<br>ICES-003 Class B, VCCI Class B, EAC |
| <b>무게</b>    | 6.7kg(14.8lb)  | <b>안전</b>  | EN 60950-1, EN 60950-22, EN 62368-1   |
| <b>전원</b>    | 230V AC, 0.5A, 50/60Hz<br>120V AC, 1A, 50/60Hz<br>24V AC, 1.8A, 50/60Hz                            | <b>환경</b>  | IEC/EN 60529 IP66   |
| <b>탱크 용량</b> | 23l(6gal)  | <b>포함 액세서리</b>   | 설치 가이드  |
| <b>송출 헤드</b> | 스테인리스 스틸 노즐이 있는 플라스틱 호스  | <b>보증</b>  | 3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조   |
| <b>튜브 길이</b> | 11m(36ft)  | 환경적 책임: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> |   |