

AXIS T94S01L Recessed Mount

Szybka i bezproblemowa instalacja na suficie

Mocowanie wpuszczane AXIS T94S01L umożliwia dyskretny montaż stałopozycyjnych kamer kopułkowych Axis we wnękach sufitowych. W uchwycie zastosowano oczekujące na nadanie patentu rozwiązanie z jedną śrubą, dzięki czemu montaż jest szybki i prosty, i nie wymaga zdejmowania paneli. Stałopozycyjna kamera kopułkowa Axis zamocowana na takim uchwycie jest schowana w suficie; widoczna jest jedynie kopułka oraz obramowanie o niskim profilu.

- > **Niedrogi uchwyt ścienny do stałopozycyjnych kamer kopułkowych Axis**
- > **Szybki i łatwy montaż we wnękach sufitowych**
- > **Dyskretny dozór wizyjny**



AXIS T94S01L Recessed Mount

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

Seria kamer sieciowych AXIS P32-V / -LV Mk II Network Camera

Obudowa

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: biały NCS S 1002-B

Zrównoważony rozwój

Bez PCW

Montaż

Wbudowane w sufity podwieszane

Środowisko

Do montażu wewnątrz budynków

Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Aprobaty

Bezpieczeństwo

IEC/EN/UL 60950-1

Środowisko

IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (wibracje),
IEC 60068-2-27 (wstrząsy), IEC / EN 62262 IK08,
REACH, RoHS, WEEE

Wymiary

Wymiary zewnętrzne: 252 x 179 x 146 mm
(9,9 x 7,0 x 5,7 in)

Wymiary przy montażu wpuszczanym kamery: Ø 179 mm (7,0 in), wysokość 65 mm (2,6 in)

Waga

300 g (0,7 lb)

Maksymalne wykorzystanie

600 g (1,3 lb)

Prowadzenie kabli

Od góry: otwór na kabel

Dołączone akcesoria

Podręcznik montażu

Akcesoria opcjonalne

AXIS Safety Wire 3 m

Więcej akcesoriów znajduje się na stronie www.axis.com.

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

