

## AXIS T8343 Alert Button

### ワイヤレスのアラートボタン

AXIS T8343 Alert Button は、通知メッセージ、照明などのイベントをリレーするプッシュボタンです。AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) または接続されたZ-Wave Plus<sup>®</sup>コントローラーとワイヤレスでやり取りすることにより、このアラートボタンはより少ない配線で小規模なセキュリティソリューションに利用することができます。また、ワイヤレスI/O接続により、リレーを簡単に移動してニーズに合わせることができ、柔軟な設置が可能です。

> **ワイヤレスI/O接続**

> **Z-Wave Plus<sup>®</sup>の互換性**

> **S2 Security準拠**

> **バッテリー付属**



## AXIS T8343 Alert Button

<b>対応製品</b>	AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) その他のZ-Wave Plus®制御デバイスに対応	<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、EN 301 489-1 V2.1.1、EN 301 489-13 V2.1.1 <b>無線</b> EN 300 220-2 v3.1.1、EN 300 220-2 V3.1.1 <b>安全性</b> EN 62368-1:2014
<b>ネットワーク</b>		<b>外形寸法</b>	80 × 80 × 18 mm
<b>対応プロトコル</b>	Z-Wave Plus®。サポートされるコマンドクラスの詳細については、本製品のユーザーズマニュアルを参照	<b>重量</b>	76 g
<b>一般</b>		<b>付属品</b>	インストールガイド、取付キット、AAA 1.5Vアルカリバッテリー×2
<b>ケーシング</b>	プラスチック カラー: 白	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>電源</b>	AAA 1.5Vアルカリバッテリー×2 バッテリー寿命: 1年 <sup>a</sup>	a. 1日あたり1回のトリガーで測定。	
<b>照射範囲</b>	最大送信距離 100 m	環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>周波数</b>	908.42 MHz (米国)、922.5 MHz (日本)、868.42 MHz (EU)		
<b>動作条件</b>	-10 ° C ~ 40 ° C		
<b>保管条件</b>	-20 ° C ~ 60 ° C		