

AXIS F1004/バレットセンサユニット 簡単に設置可能な小型のバレット型デザイン

AXIS F1004/バレットセンサユニットでは、屋内の天井や壁面に目立たずに簡単に設置可能な、非常にコンパクトなバレット型デザインが採用されています。ご希望の撮影方向に回転やチルトを行うことができます。AXIS F1004/バレットは固定レンズおよびイメージセンサーで構成されています。102°の水平視野、720pのビデオ解像度、および低光量下での優れたパフォーマンスを実現しています。AXIS Fメインユニットへの接続用の取り外し可能な8 mのケーブルが付属しています。

- > 簡単で目立たない設置
- > ご希望の撮影方向に回転およびチルト可能
- > 102°の水平視野
- > HDTV 720pの解像度



AXIS F1004バレットセンサユニット

カメラ

イメージセンサー
1/4" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
固定アイリス
2.1 mm、F2.2
水平画角: 102°
垂直画角: 56°

解像度
最大1280×720

WDR
WDR

最低照度
カラー: 0.4ルクス

シャッター速度
1/24500秒～1/6秒

カメラ調整
パン: ±180°
チルト: 0° ～90°
回転±90°

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

概要

ケーシング
プラスチック

動作温度
-20° C～50° C
湿度: 10～85% RH (結露不可)

保管条件
-40° C～65° C

認証

IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC 60068-2-78、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 50581、EN 55022 Class B、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、
KCC KN22 Class B、KN24

寸法
60×60×89 mm

重量
55 g

必要なハードウェア
AXIS Fメインユニット

付属品
インストールガイド

オプションアクセサリー
AXIS F7315ケーブル (白) 15 m

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。