

AXIS T91H61壁面取付ブラケット 収納スペースを備え、素早く接続が可能

AXIS T91H61壁面取付ブラケットは、固定ドームカメラ向けに設計されており、アクセサリをブラケット内部に装着して安全に保護します。内蔵のRJ45ケーブルと接続により、電力とデータにすばやく簡単に接続できます。耐衝撃性と耐候性を備えるように設計されており、屋内外のあらゆる環境に適しています。オプションアクセサリーを使用すると、ポールやコーナーに取り付けることができます。

- > 接続デバイス、ミッドスパン(別売)、サービスループの収納スペース
- > 耐衝撃、防水、防塵、耐腐食
- > コネクター付き内蔵RJ45ケーブル



AXIS T91H61壁面取付ブラケット

概要

サポート対象製品

1.5" NPSスレッドマウントを備えた以下を含むすべてのカメラペンダントキット：
 AXIS P32-VEカメラ (カメラ専用のペンダントキットが必要)
 AXIS P33-VEカメラ (カメラ専用のペンダントキットが必要)
 AXIS Q35-VEカメラ (カメラ専用のペンダントキットが必要)
 AXIS Q36-VEカメラ (カメラ専用のペンダントキットが必要)
 AXIS P3707-PEカメラ (カメラ専用のペンダントキットが必要)
 互換性のあるカメラについて詳しくは、次のサイトを参照してください。: <http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector>

ケーシング

パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング
 カラー：白NCS S 1002-B

寸法

185 x 214 x 404 mm

重量

3.9 kg

最大荷重

30 kg

ケーブル配線

背面：ケーブル孔
 底面：3/4"コンジット穴（×2）

環境

屋内用
 屋外用

認証

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22

使用環境

IEC/EN 60529 IP66、
 IEC 62262 IK10、IEC 60068-2-6 (正弦波振動)、
 IEC 60068-2-27 (衝撃)、NEMA 250 Type 4X、UL 50E、
 MIL-STD 810G 509.5、RoHS

付属品

インストールガイド
 オス/オスRJ45コネクター付きイーサネットケーブル
 (C M20ガスケット付き)
 フォームガスケットとシリコン製ストラップ(取り付け済み)
 ケーブルタイ

オプションアクセサリー

AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port
 AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port¹
 AXIS T8133 30 W Midspan¹
 AXIS T8642 PoE+ over Coax Device
 AXIS T91A57 Pole Mount
 AXIS T91A64 Corner Mount
 AXIS ACI Conduit Adapters
 Network cable coupler indoor slim
 その他のアクセサリーについては、www.axis.com を参照してください

保証

3年保証に関しては、axis.com/warranty を参照してください

1. ミッドスパンは付属していません