

AXIS P1455-LE Network Camera

汎用性の高い、機能豊富な2メガピクセル監視

AXIS P1455-LEは、HDTV 1080pの優れた画質を実現します。Axis Lightfinder 2.0とAxis Forensic WDRが搭載されているため、難しい照明環境や暗闇に近い環境でも、実物に近い色で細部まで捉えた映像が提供されます。AXIS Object Analyticsを使用すると、人間や車両を検知して分類することができます。また、エッジツーエッジテクノロジーにより、Axisネットワークスピーカーとのスマートなペアリング機能を提供します。対象の動きに順応可能な露出機構が、近くまたは接近してくる被写体のモーションブラーを大幅に低減し、OptimizedIRが、暗闇での監視を可能にします。さらに、Axis Edge Vaultにより、お客様のAxis装置IDが保護され、ネットワーク上でのAxis製品の認証が簡素化されます。この製品は屋外への設置に対応しており、広角レンズまたは望遠レンズが付属しています。

> **Lightfinder 2.0およびForensic WDR**

> **OptimizedIR**

> **AXIS Object Analytics**

> **強化されたセキュリティ機能**

> **2つのレンズオプション**



AXIS P1455-LE Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	AXIS P1455-LE 9 mm : バリフォーカル、3〜9 mm、F1.6〜3.3 水平画角114〜37° 垂直画角58〜21° バリフォーカル、リモートフォーカスおよびズーム、P-Irisコントロール、IR補正 AXIS P1455-LE 29 mm : バリフォーカル、10.9〜29 mm、F1.7〜1.7 水平画角29〜11° 垂直画角17〜6.5° バリフォーカル、リモートフォーカスおよびズーム、P-Irisコントロール、IR補正
デナイト機能	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	AXIS P1455-LE 9 mm : カラー : 0.07ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒 : 0.01ルクス (50 IRE、F1.6) 赤外線照明点灯時は0ルクス AXIS P1455-LE 29 mm : カラー : 0.07ルクス (50 IRE、F1.7) 白黒 : 0.01ルクス (50 IRE、F1.7) 赤外線照明点灯時は0ルクス
シャッター速度	1/66500秒〜2秒 ARTPEC-7
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ512 MB
コンピューティング機能	機械学習処理ユニット (MLPU)
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
解像度	1920x1080〜160x90
フレームレート	Forensic WDRオン : すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) WDRオフ : すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (電源周波数50/60Hz)
ビデオストリーミング	H.264、H.265、およびMotion JPEGによる、個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/ABR/MBR ビデオストリーミングインジケーター
マルチビューストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR : 最大120 dB (撮影シーンによる)、ホワイトバランス、デナイトモードしきい値、露出モード、露出ゾーン、霧除去、圧縮、向き : 自動、0°、90°、180°、270° (コリドーフォーマットを含む)、画像のミラーリング、動的テキストと画像オーバーレイ、ブライパシーマスク、動き適応露出 AXIS P1455-LE 29 mm : 電子動体ブレ補正 シーンプロファイル : フォレンジック、ビビッド、トラフィックオーバービュー
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ、デジタルズーム
音声	
音声ストリーミング	エッジツーエッジテクノロジーによる音声入力、単方向、双方向音声
音声エンコーディング	24bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz ビットレート設定可
音声入力/出力	外部マイク/ライン入力、デジタル音声入力、ネットワークスピーカーペアリング
ネットワーク	

セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア、セキュアブート、AxisデバイスIDを持つAxis Edge Vault
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、HTTP/2、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP ^a 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1、Syslog
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com を参照) One-Click Cloud Connection (ワンクリッククラウド接続) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile M、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様については onvif.org を参照のこと)
画面上コントロール	デナイト切り替え 霧除去 ワイドダイナミックレンジ IRイルミネーション AXIS P1455-LE 29 mm : 電子動体ブレ補正
イベント条件	分析機能 検知 : ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、音声検知、デナイトモード、衝撃検知、いたずら検知 ハードウェア : ネットワーク、温度 入力信号 : デジタル入力ポート、手動トリガー、仮想的な入力 ストレージ : 中断、録画 システム : システムの準備完了 時刻 : 繰り返し、スケジュールを利用 AXIS P1455-LE 29 mm : 状態監視が状態を変更しました
イベントアクション	ビデオ録画 : SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード : FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知 : 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ : PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、デナイトモード
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能内蔵	ピクセルカウンタ、リモートズーム (光学3倍)、リモートフォーカス、自動回転
分析機能	
AXIS Object Analytics	物体クラス : 人間、車両 トリガー条件 : ライン横断、エリア内の物体 最大シナリオ数は10個まで 色分けで視覚化された境界ボックス付きメタデータ 対象範囲と除外範囲 実行きの設定 ONVIF動体アラームイベント
アプリケーション	含まれるもの AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、衝撃検知 対応 AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 axis.com/acap を参照
一般	
ケーシング	IP66/IP67、NEMA 4X、IK10規格準拠のケーシング ポリカーボネート混合およびアルミニウム カラー : 白NCS S 1002-B
持続可能性	AXIS P1455-LE 9 mm : PVC不使用 AXIS P1455-LE 29 mm : PVC不使用、BFR/CFR不使用

電力	AXIS P1455-LE 9 mm : Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 通常 : 7.7 W、最大12.95 W AXIS P1455-LE 29 mm : Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 通常 : 8.5 W、最大12.95 W 12~28 V DC、標準的7.8 W、最大12.95 W
コネクター	AXIS P1455-LE 9 mm : シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 3.5 mmマイク/ライン入力 アラーム入力x1と、出力x1用ターミナルブロック (12 V DC 出力、最大負荷25 mA) AXIS P1455-LE 29 mm : シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 3.5 mmマイク/ライン入力 状態監視アラーム入力x1と、出力x1用ターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷25 mA) DC入力
赤外線イルミネーション	電力効率が高く、長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した OptimizedIR AXIS P1455-LE 9 mm : 照射距離40 m以上 (撮影シーンによる) AXIS P1455-LE 29 mm : 照射距離80 m以上 (撮影シーンによる)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、 <i>axis.com</i> を参照
動作条件	-40° C~60° C NEMA TS2 (2.2.7) による最高温度 : 74° C 湿度10~100% RH (結露可)
保管条件	-40° C~65° C 湿度 : 5~95% RH (結露不可)

認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、 EN 55035、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252、 IEC 62471 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、 IEC/EN 60529 IP66/IP67、IEC/EN 62262 IK10、 NEMA 250 Type 4X、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) ネットワーク NIST SP500-267
重量	ウェザーシールド装着時 : AXIS P1455-LE 9 mm : 1 kg AXIS P1455-LE 29 mm : 1.2 kg
外形寸法	AXIS P1455-LE 9 mm : 直径132 mm x 260 mm AXIS P1455-LE 29 mm : 直径132 mm x 264 mm
付属アクセサリ	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、コネクターキット、マウントブラケット、Torx® L型レンチ AXIS Weather Shield L
オプションアクセサリ	AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate、AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T94P01B Corner Bracket、AXIS T94F01P Conduit Back Box、AXIS Weather Shield K、Axis PoE Midspans その他のアクセサリについては、 <i>axis.com</i> を参照
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 <i>axis.com/vms</i> で入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	5年保証に関しては、 <i>axis.com/warranty</i> を参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (*openssl.org*) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (*eay@cryptsoft.com*) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility