

AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定) により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

> 拡張性の高い、優れたソリューション

> RAIDを含む柔軟なストレージオプション

> 2つのバリエーション: 96 TB、192 TB

> 96個のAXIS Camera Stationライセンスが付属

> 充実したサポートと5年保証



AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

モデル	S1296 Rack 96 TB S1296 Rack 192 TB
ライセンス	96個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。
システムの拡張性	小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最大1.5ギガビット/秒、150ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 20台のライブビュークライアント 4台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行 100を超えるビデオチャンネル、または1ギガビット/秒を超える録画ビットレートを使用するシステムでは、録画に割り当てられるサイズを95%に設定することが推奨されています。
ハードウェア	
プロセッサ	Intel® Xeon® Silver
メモリー	16 GB ×2
ストレージ	S1296 Rack 96 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の80 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 96 TB (8 TB × 12) S1296 Rack 192 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の160 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 192 TB (16 TB × 12)
RAID	工場出荷時のRAIDレベル: 6 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10
電力	800 Wのホットプラグ冗長電源 ×2 (付属) (100~240 V AC、12~6.3 A、50/60 Hz)
コネクター	前面: USB 2.0 ×1 VGA ×1 iDRACダイレクトポート ×1 背面: USB 2.0 ×1 USB 3.0 ×1 VGA ×1 iDRAC専用イーサネットポート ×1 RJ45 1 Gbps ×2 (使用しないこと) RJ45 10 Gbps ×2

ビデオ

ビデオストリーミング ビデオをローカルで表示するためのものではありません。Axisワークステーションの使用を推奨します。

サイバーセキュリティ

ドキュメント *AXIS OS強化ガイド*
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

一般

オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240GB SSD
リモートサーバー管理	iDRAC 9ベーシックライセンス
セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
動作条件	10° C~35° C 湿度20~80% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~65° C
認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
コンプライアンス	TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
外形寸法	721.62 x 482 x 87 mm、2Uシャーシ レールサイズ: タイプ: スライド レールの最小取り付け深さ: 719 mm 正方形穴ラック調整範囲: 631~868 mm 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
重量	S1296 Rack 96 TB 22.9 kg S1296 Rack 192 TB 25.6 kg
付属アクセサリ	Dell ReadyRails 2Uスライド式レール、ラックPDU 用C13 ×2、C14電源コード (壁面プラグ付き電源コードは別売)
オプションアクセサリ	Axisワークステーション その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
サービス	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。