

AXIS Q3617-VE Network Camera

Calidad de imagen sobresaliente con una instalación sencilla

Gracias a su sensor de 1/1,8" y a su procesamiento de imágenes de alto rendimiento, la AXIS Q3617-VE es compatible con Lightfinder y WDR - Forensic Capture y ofrece una calidad de imagen óptima en condiciones de iluminación difíciles. Ofrece vídeo de 4 MP a 30 fps con WDR, o de 6 MP a 20 fps si se desactiva el WDR. La AXIS Q3617-VE ofrece una exclusiva solución remota de movimiento horizontal/vertical/giro y zoom (PTRZ), con una sencilla conexión de tubos y gestión del cableado para reducir al mínimo el tiempo de instalación. La capacidad PTRZ también resulta útil si se debe redirigir la cámara. Sólida y fiable, LA AXIS Q3617-VE se ha diseñado para entornos complejos. La función de estabilización electrónica de la imagen ofrece imágenes estables incluso durante las vibraciones.

- > **Calidad de vídeo excepcional con sensor de 1/1,8".**
- > **Lightfinder y amplio rango dinámico (WDR) con captura forense**
- > **4 MP a 30 imágenes por segundo con WDR**
- > **Exclusiva capacidad PTRZ para una instalación eficaz**
- > **Tecnología Axis Zipstream**



AXIS Q3617-VE Network Camera

Cámara		Acciones de evento	Grabación de vídeo: Tarjeta SD y recurso compartido de red Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para grabación o carga Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposición de texto, zoom o posiciones predefinidas de PTZ digital
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/1,8"	Retransmisión de datos	Datos de evento
Lente	Varifocal, 4,1-9 mm, F1.6 Campo de visión horizontal: Modo de 6 MP: 101°-46°, modo de 4 MP en 16:9: 90°-41° Campo de visión vertical: Modo de 6 MP: 66°-30°, modo de 4 MP en 16:9: 49°-23° Enfoque y zoom remotos, control de P-Iris, corrección de infrarrojos	Ayuda integrada para la instalación	Movimiento horizontal/vertical/giro: diseñado para aguantar al menos 200 ciclos completos, giro automático, zoom remoto, enfoque remoto, contador de píxeles
De día y de noche	Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente	Análíticas	
Iluminación mínima	Color: 0,15 lux a 50 IRE, F1.6; B/N: 0,03 lux a 50 IRE, F1.6	Aplicaciones	Incluido AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa Compatibilidad AXIS Perimeter Defender, AXIS Digital Autotracking Para consultar la compatibilidad con la AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap
Velocidad de obturación	De 1/100 000 a 2 s	General	
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal 370° Vertical +/- 81° Giro de +/- 110°	Carcasa	Carcasa de clase IP66, IP67, IP6K9K y NEMA 4X, con grado de protección a prueba de impactos IK10 con domo de policarbonato, base de aluminio y membrana deshumidificadora color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Vídeo		Montaje	Soporte de montaje con orificios para cajas de conexiones (salida doble, salida única, octogonal de 4" y cuadrada de 4") y para montaje en pared o en techo Entradas laterales de conductos M25 (3/4")
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile Motion JPEG	Sostenibilidad	Sin PVC
Resoluciones	De 3072x2048 a 160x90	Memoria	1 GB de RAM, 256 MB de Flash
Velocidad de imagen	HDTV 1080p (1920x1080) sin WDR: 50/60 imágenes por segundo con frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz 5 MP (3072x1728) con WDR: 20 imágenes por segundo	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 6,1 W típicos, 11,4 W máx.
Retransmisión de vídeo	Múltiples transmisiones de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/ABR/MBR H.264	Conectores	RJ45 blindado para 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Retransmisión de secuencia multiventana	Hasta 4 áreas de visualización recortadas individualmente	Almacenamiento	Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD Compatible con grabación en almacenamiento en red (NAS) Para consultar las recomendaciones para tarjetas SD y NAS, visite axis.com
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control y zonas de exposición, reducción de ruido, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 90°, 180°, 270° incluido el formato pasillo de Axis, superposición de texto e imagen, máscara de privacidad, duplicación de imágenes, estabilización de imagen electrónica, corrección de distorsión de barril Amplio rango dinámico (WDR) con captura forense: hasta 115 dB en función de la escena	Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 60 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Movimiento horizontal/vertical y zoom	Zoom óptico de 2,2x y digital de 2x PTZ digital Posiciones predefinidas de zoom óptico y PTZ digital	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Red		Homologaciones	EMC EN 55022 Clase B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A y B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35 Seguridad IEC/EN/UL 60950-22 Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10 Red NIST SP500-267
Seguridad	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a , control de acceso a la red IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, protección contra retrasos de fuerza bruta, firmware firmado	Dimensiones	Profundidad: 166 mm Profundidad con parasol: 224 mm Ø 198 mm
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1	Peso	2,3 kg con parasol
Integración de sistemas			
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para integración de software, incluidos VAPIX [®] y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en axis.com . AXIS Vídeo Hosting System (AVHS) con conexión de un solo clic Conexión a la nube con un solo clic ONVIF [®] Profile S, ONVIF [®] Profile G y ONVIF [®] Profile T; las especificaciones están disponibles en onvif.org		
Activadores de evento	Análíticas, eventos de almacenamiento local, detección de impactos		

Accesorios incluidos	Protector del conector A de AXIS, gancho para cable de seguridad, guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), llave L Resistor [®] , parasol, soporte de montaje, plantilla de perforado, junta de cable, adaptador en forma de U para conexiones Axis	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station y el software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están disponibles en axis.com/vms .
Accesorios opcionales	AXIS T94V01L Recessed Mount, AXIS T94V01D Pendant Kit, AXIS T98A17-VE Cabinets, Axis Pole Mounts, Axis Ceiling Mounts, Axis Wall Mounts, AXIS T90B Illuminators, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, AXIS Q36-VE Smoked Dome, AXIS Surveillance microSDXC™ Card Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com	Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
		Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty .

a. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).*

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility