

AXIS P3228-LVE Network Camera

모든 조명 조건에 적합한 매끄러운 디자인의 실외용 4K 고정형 돔

AXIS P3228-LVE는 원격 줌 및 포커스 기능의 가변 초점 렌즈가 있어 수동으로 미세 조정할 필요가 없습니다. 간편하게 설치할 수 있는 매끄러운 디자인의 실외용 4K 고정형 돔 카메라입니다. Forensic WDR 기능이 탑재된 카메라는 조명의 편차가 심한 장면을 처리하며 Lightfinder 기술뿐 아니라 OptimizedIR 내장형 IR 조명을 지원하는 이 다기능 카메라는 어떠한 조명 조건에서도 뛰어난 영상 품질을 제공합니다. 이 카메라는 대역폭 및 저장 공간 요건을 대폭 감소시켜 주는 Axis Zipstream 기술을 지원합니다. AXIS P3228-LVE는 파손 방지 기능이 있는 IK10 등급입니다.

- > 풀 프레임 레이트로 구현되는 4K 영상
- > 실외용 및 IK10 등급
- > Forensic WDR, Lightfinder 및 OptimizedIR
- > 원격 중 및 포커스
- > Zipstream 기술로 대역폭과 저장 공간 필요량 감소









AXIS P3228-LVE Network Camera

카메라		데이터 스트리	이베트 데이터
기메디 이미지 센서	프로그레시브 스캔 RGB CMOS 1/2.5″	밍	이 뜨 케이터
렌즈	가변 초점, 3.5 ~ 10mm, F1.7 수평 화각: 100°-38°	내장된 설치 보 조 도구	원격 줌, 원격 포커스, 픽셀 카운터
	+ 0 5 년 - 100 - 500 수직 화각: 51°-22° 원격 줌 및 포커스, P-아이리스 제어, IR corrected	분석	
 주야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터	애플리케이션	포함 항목
최소 조도	색상: 50 IRE, F1.7에서 0.19lux 흑백: 50 IRE, F1.7에서 0.04lux, 0lux(IR 조명이 켜진 경우)		AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람 지원 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender- , AXIS Demographic Identifier
셔터 속도	1/62500초 ~ 2초		
	팬 ±180°, 틸트 -40 ~ +75°, 회전 ±95°		타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <i>axis.com/acap</i> 참조
비디오		일반 사항	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프 로파일 Motion JPEG	케이스 하드 코팅 돔 및 탈습막이 있는 IP66 및 NEMA 4X 등급, IK1 내충격성 폴리카보네이트 케이스 캡슐화된 전자 장치 및 고정 나사 색상: white NCS S 1002-B	
해상도	3840x2160 ~ 160x90		케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의하십시오.
프레임 레이트 비디오 스트리 밍	전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 25/30fps H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264	마운팅	정션 박스(더블 갱, 싱글 갱, 4" 팔각형) 및 벽이나 천장 마운 트용 구멍이 있는 마운팅 브래킷 ¼"-20 UNC 삼각대 나사 스레드
		지속 가능성	PVC 불포함
멀티 뷰 스트리 밍	8개의 보기 영역을 개별 선택 가능	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 최대 11.5W, 일반 8.6W
팬/틸트/줌 이미지 설정	디지털 PTZ, 프리셋 포지션 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스,	커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX POE 포트캐스트 기술을 사용하는 AXIS T61 Audio and I/O Interface를 통한 오디오 및 I/O 연결
이미시 결정	다, 크리, 파기, 근공고, 데이, 포함, 포출 전, 저조도에서 동작 노출 제어(자동 게인 제어 포함), 노출 존, 저조도에서 동작 미세 조정, Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단	IR 조명	전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED가 장착된 OptimizedIR 장면에 따라 30m(100ft) 이상 도달 범위
오디오	(프라이버시 마스크) 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)	저장장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트) NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원
오디오 입력/출 력	포트캐스트 기술을 사용하는 AXIS T61 Audio and I/O Interface를 통한 양방향 오디오 연결	작동 조건	SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <i>axis.com</i> 참조 -40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F) 시작: -30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F) 최대 온도(간헐적): 55°C(131°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
네트워크			
네트워크 프로 토콜	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS(Bonjour), UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SIP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
		승인	EMC EN 55032 Class B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A and B, ICES-003 Class B,
시스템 통합 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T 사양은 onvitorg 참조 VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합, 피어 투 피어 또는 SIP/PBX와의 통합을 위한 SIP(Session Initiation Protocol) 지원 분석, 엣지 스토리지 이벤트, API를 통한 가상 입력		VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC kN32 Class B, KN35 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IS 13252 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6(진동), IEC 60068-2-27(충격), IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 6262 IK10 네트워크 NIST SP500-267
	MQTT 구독	크기	높이: 103mm(4 1/16인치)
이벤트 액션	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네		ø 149mm(5 7/8인치)
	트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지	무게	750g(1.7lb)(기상 보호막 포함)
	버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트, IR 조명 켜기/끄기 MQTT 발행	포함된 액세서 리	설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이센스 1개, 마운 팅 브래킷, 케이블 개스킷, Resistorx® T20 L-key, 드릴 템플 릿, 커넥터 가드, 기상 보호막

T10093222/K0/M30.2/2401 www.axis.com

옵션 액세서리	AXIS T6101 Audio and I/O Interface
	AXIS T6112 Audio and I/O Interface
	AXIS ACI Conduit Bracket A
	AXIS ACI Conduit Adapters

AXIS T94M01L Recessed Mount Kit AXIS T94T01D Pendant Kit(기상 보호막 포함)

AXIS Mounts
AXIS P32–VE Smoked Dome A

-	영상 관리 소프 트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(<i>axis.com/vms</i> 에서 이용 가능)
	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중 국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어 번체, 네덜란 드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어
_	보증	5년 보증에 대해서는 <i>axis.com/warranty</i> 를 참조하십시오.

