

## AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

### Installation sur parapet avec flexibilité télescopique

La fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62 est destinée aux installations murales et sur parapet lorsque la caméra doit être éloignée du mur. Pour s'adapter aux différentes épaisseurs de parapets ou à des éléments saillants sur la façade du bâtiment, la longueur du bras est réglable. Sa capacité à pivoter sur son axe à 180 degrés facilite le montage et l'entretien de la caméra depuis le toit en toute sécurité. Elle est destinée à un usage extérieur pour des caméras à dôme PTZ disposant d'un filetage NPS 1.5". Une fixation murale adaptée (accessoire en option) permet de réutiliser des trous percés pour le montage sur parapet du dôme PTZ Pelco.

- > **Longueur réglable, bras télescopique**
- > **Pivot - simple à installer et à entretenir**
- > **Protection contre la corrosion**
- > **Souplesse d'installation : parapet et mur**



## AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

### Général

#### Boîtier

Fixation en aluminium résistante aux chocs, conforme à la norme NEMA 4X et IK10  
Couleur : blanc NCS S 1002-B

#### Acheminement des câbles

Arrière : perforation pour câble  
Côté : Trous pour conduit de câble M25 3/4"

#### Charge maximale

15 kg (33 li)

#### Option de montage

Parapet et mur

#### Produits pris en charge

AXIS M30 (Kit de suspension AXIS T94F01D nécessaire)  
AXIS P32 (Kits de suspension AXIS T94T01D/T94K01D nécessaires)  
AXIS P33 (AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kits)  
AXIS P56 Series (AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire)  
Caméras AXIS Q35-V (AXIS T94K01D Pendant Kit nécessaire)  
Caméras AXIS Q35-VE (AXIS T94M01D Pendant Kit nécessaire)  
AXIS Q37 Series (AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire)  
AXIS Q60 (AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire)  
AXIS Q61 (Kit de suspension AXIS T94A01D nécessaire)

#### Environnement

Intérieur  
Extérieur

#### Agréments

IEC/EN/UL 60950-1  
IEC/EN/UL 60950-22  
IEC 62262 IK10  
NEMA 250 Type 4X\*

EN 50581

\*Protection contre la corrosion

### Dimensions

Bras rétracté : 1007 x 783 mm (39,6 x 30,1 po)  
Bras déployé : 1007 x 1033 mm (39,6 x 40,7 po)

### Poids

5,9 kg (13 li)

### Accessoires fournis

Guide d'installation  
Cordon

### Accessoires en option

Support de montage adaptateur AXIS T91D62  
AXIS ACI Conduit Adapters  
Tubes d'extension de tuyau 30/100 cm (0,98/3,2 pi)  
AXIS T91B52  
AXIS Bird Control Spike  
Coupleur de câble réseau IP66  
Pour plus d'accessoires, voir [www.axis.com](http://www.axis.com)

### Garantie

Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)