

## Staffa telescopica a soffitto AXIS T91B50

Staffa a soffitto espandibile per telecamere a cupola PTZ e fisse

La staffa telescopica a soffitto AXIS T91B50 è ideale quando la telecamera a cupola PTZ o fissa deve essere installata in un soffitto alto. Il meccanismo telescopico consente all'installatore di regolare la lunghezza in modo semplice e sicuro (fino a 2 m). Se è necessaria una lunghezza maggiore, sono disponibili due tubi di prolunga da 30 e 100 cm. La staffa è progettata per oscillare senza danneggiarsi se colpita da carrelli elevatori o veicoli alti. Può essere installata anche in soffitti inclinati grazie al giunto sferico che mantiene la telecamera costantemente sospesa in posizione eretta.

- > **Per ambienti esterni e interni**
- > **Installazione resistente e sicura**
- > **Supporto per telecamere a cupola PTZ e fisse con cavo NPS da 1,5"**
- > **Lunghezza flessibile, fino a 5 m con tubi di prolunga**
- > **Meccanismo a perno con angolo di rotazione da  $\pm 45^\circ$**



## Staffa telescopica a soffitto AXIS T91B50

Generale	
<b>Prodotti supportati</b>	Serie AXIS P55/P56/Q60/Q61 (richiede il kit di sospensione AXIS T94A01D) Serie AXIS M50 (richiede il supporto per la telecamera AXIS T91A05 NPS da 1,5") Serie AXIS P33 (richiede il kit di sospensione AXIS P33) Serie AXIS P32/Q35 (richiede il kit di sospensione AXIS T94K01D/T94M01D) AXIS M3004-V/M3005-V (richiede il kit di sospensione AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV (richiede il kit per montaggio a sospensione AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (richiede il kit di sospensione AXIS T94F02D) AXIS P3707-PE (richiede il kit di sospensione AXIS T94M02D) AXIS Q3709-PVE (richiede il kit di sospensione AXIS T94A01D) Telecamere fisse Axis (richiede il cavo NPS da 1,5" per il supporto telecamera AXIS T91A05)
<b>Alloggiamento</b>	Alluminio verniciato a polvere, classe NEMA 4X*, resistente agli urti IK10 *Protezione da corrosione
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni Ambienti esterni
<b>Carico massimo</b>	10 kg
<b>Angolo di rotazione</b>	±45°
<b>Posizionamento del cavo</b>	Vista laterale: foro per canalina dei cavi da 3/4" Vista posteriore: foro per canalina dei cavi da 3/4"
<b>Approvazioni</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* *Protezione da corrosione
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza minima: 1151 mm Lunghezza massima: 2136 mm
<b>Peso</b>	4,1 kg
<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione
<b>Accessori opzionali</b>	Tubo di prolunga AXIS T91B52 da 30 cm AXIS T91B52 Extension Pipe 100 cm (40 in) Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	