

AXIS M3066-V Network Camera

Mini dôme fixe 4 MP avec HDMI

AXIS M3066-V offre des fonctionnalités jour/nuit et WDR pour une vidéo pointue, même lorsqu'une scène contient des zones sombres et lumineuses. Cette caméra ultra-compacte, dont la mise au point a été réalisée en usine, peut facilement être mise à la hauteur et orientée dans n'importe quelle direction. De plus, avec la prise en charge HDMI, la diffusion en continu sur un moniteur est possible. Elle prend en charge l'analyse intelligente et grâce à l'emplacement pour carte mémoire, vous pouvez enregistrer localement. En outre, la technologie Zipstream avec la prise en charge H.264 et H.265 réduit considérablement les besoins en bande passante et en stockage. Cette caméra est fabriquée avec 52 % de plastiques recyclés et ne contient pas de PVC/BFR/CFR. Enfin, son boîtier résistant aux chocs et à la poussière s'enclenche simplement sans vis visibles.

- > **Qualité vidéo 4 MP**
- > **WDR et fonctionnalité jour/nuit**
- > **Zipstream avec prise en charge H.264 et H.265**
- > **Sortie HDMI pour la diffusion sur moniteur**
- > **Écologique**



AXIS M3066-V Network Camera

Caméra		Intégration système	
Capteur d'image	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,5"	Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et AXIS Camera Application Platform, caractéristiques disponibles sur axis.com Connexion Cloud en un clic Profil G ONVIF®, Profil M ONVIF®, Profil S ONVIF® et Profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org Prise en charge de la technologie SIP (Session Initiation Protocol) pour intégration aux systèmes de téléphonie Voice over IP (VoIP), poste-à-poste ou intégrés avec SIP/PBX.
Objectif	2,4 mm, F2.1 Champ de vision horizontal : 131° Champ de vision vertical : 97° Diaphragme fixe, correction infrarouge	Déclenchement d'événements	Analyses, événements de stockage edge Abonnement MQTT Entrées virtuelles via API
Jour et nuit	Filtre infrarouge à retrait automatique	Déclenchement d'actions en cas d'événement	Enregistrement vidéo : Carte SD et partage réseau Publication MQTT Chargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail Mise en tampon vidéo ou image pré et post-alarme pour enregistrement ou chargement Notification : e-mail, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP Texte d'incrustation
Sensibilité à la lumière	Couleur : 0,23 lux à 50 IRE, F2.1 Noir et blanc : 0,05 lux à 50 IRE, F2.1	Flux de données	Données d'événements
Vitesse d'obturation	1/32 500 s à 1/5 s	Aides à l'installation intégrées	Compteur de pixels
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique : ±175° Inclinaison : ±80° Rotation : ±175° Possibilité d'orienter la caméra dans n'importe quelle direction de façon à visualiser le mur/le plafond	Analyses	
Système sur puce		Applications	Inclus AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage Compatibilité Suivi automatique, AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap
Modèle	S5L	Général	
Mémoire	RAM de 1 Go, Flash de 512 Mo	Boîtier	Résistant à l'eau et à la poussière IP42 (pour la conformité IP42, suivez le Guide d'installation), résistant aux chocs IK08, boîtier en polycarbonate/ABS Composants électroniques encapsulés Couleur : blanc NCS S 1002-B Pour des instructions concernant la peinture, contactez votre partenaire Axis.
Vidéo		Développement durable	52 % de plastiques recyclés, sans PVC, sans BFR/CFR
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), profils principal et avancé H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC), Profil principal Motion JPEG	Alimentation	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 1 2,5 W en standard, 3 W max.
Résolution	2304 x 1728 (4 MP) à 320 x 240	Connecteurs	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^D HDMI Type D ^B Connexion audio et E/S par AXIS T61 Audio and I/O Interfaces en option avec technologie de conversion des ports
Fréquence d'image	25/30 ips avec une fréquence de la ligne d'alimentation de 50/60 Hz	Stockage	Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Enregistrement sur une unité de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
Diffusion vidéo	Plusieurs flux, configurables individuellement en H.264, H.265 et Motion JPEG Axis Zipstream technology en H.264 et H.265 Fréquence d'images et bande passante contrôlables H.264/H.265 VBR/ABR/MBR HDMI	Conditions d'utilisation	0°C à 45°C (32°F à 113°F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Diffusion multi-vues	2 zones de visualisation recadrées individuellement	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Panoramique/Inclinaison/Zoom	PTZ numérique		
Sortie HDMI	HDMI 1080p (16:9) à 25/30 ips (50/60 Hz) HDMI 720p (16:9) à 50/60 ips (50/60 Hz)		
Paramètres d'image	Compression, saturation des couleurs, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, seuil jour/nuit, contrôle d'exposition (y compris le contrôle automatique du gain), WDR jusqu'à 115 dB selon la scène, ajustement en cas de faible luminosité, texte et images en surimpression, masques de confidentialité polygonaux, duplication, rotation : 0°, 90°, 180°, 270°, y compris corridor format, incrustation dynamique de texte et d'image		
Audio			
Entrée/sortie audio	Connexion audio bidirectionnelle par AXIS T61Audio and I/O Interfaces en option avec technologie de conversion des ports		
Réseau			
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^A , contrôle des accès réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^A , authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute, firmware signé		
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^A , TLS ^A , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP ^B , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Adresse lien-local (ZeroConf)		

Homologations	CEM ICES-3(A)/NMB-3(A), EN 55024, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Environnement EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, EN 60068-2-27, EN 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Classe IK08, RoHS, WEEE Réseau NIST SP500-267	Accessoires en option	AXIS T94B02D Pendant kit AXIS TM3201 Recessed mount AXIS TM3101 Pendant Wall Mount AXIS T94B01P Conduit back box AXIS T94B02M J-Box/Gang box plate AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface Boîtier noir Dôme fumé Axis Mounts AXIS Surveillance microSDXC™ Card Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
Dimensions	Hauteur : 56 mm (2,2 po) ø 101 mm (4,0 po)	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications Axis disponibles sur axis.com/vms
Poids	150 g (0,33 lb)	Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
Accessoires fournis	Guide d'installation, licence 1 utilisateur du décodeur Windows®	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

- Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans l'OpenSSL Toolkit. (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).
- Vérifier que le câble est équipé d'une fiche connecteur mince

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility