

AXIS T8516 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

効率的なネットワーク管理を実現する16ポートスイッチ

AXIS T8516 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)は、設置が簡単な16ポートのマネージドギガビットスイッチです。監視システムの設定と設置をさらに簡素化できるようにAxisのレコーダーを完全に補完します。AXIS T8516には統合DHCPサーバーが付属し、IPアドレスの割り当てや接続済みのAxisデバイスの検出を自動的行います。直観的な管理インターフェースにより、システム内の全デバイスを対象に、接続済みデバイスとステータスの情報についての概要をグラフィックトポロジー表示します。High PoE電源出力で最大16台のPoEカメラを接続可能です。

- > ポートあたり30 W PoE、合計240 W
- > ギガビットスイッチ
- > SFP/RJ45複合ポート (x2)
- > システム概要の直感的なグラフィックトポロジー表示



AXIS T8516 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

ネットワーク

ネットワーク機能
DHCPサーバー搭載
VLAN

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、
HTTPS暗号化、
IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、
ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、
SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、
ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、
LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU

スループット
26.8 Mpps

切り替え機能
36 Gbps

MACテーブル
8 K

ジャンボフレーム
9216 バイト

概要

ケーシング
金属
カラー: 黒

環境
屋内用

寸法
幅x奥行x高さ: 442 x 211 x 44 mm

重量
3 kg

電力要件
100~240 V AC、50/60 Hz

PoE クラス
Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2
Class 4

PoE出力
ポート、1~16: 最大30 W
電源容量: 240 W

コネクタ
PoEポート
RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (16x)
アップリンク
RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2)
電源
電源コネクタポート

サージ保護
すべてのネットワークポートとAC線で6 kV

動作温度
0 °C~50 °C
湿度: 10~90% RH (結露不可)

保管条件
-10 °C~70 °C
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EMC
EN 55032 Class A
EN 55035
FCC Part 15 Subpart B Class A
VCCI Class A
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
ICES-003 Class A
安全
IEC/EN/UL 62368-1

管理ソフトウェア
AXIS Device Manager

付属品
インストールガイド
電源コード
19インチイヤラックキット
ゴム脚 (x4)

保証
5年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照してく
ださい。