

AXIS Companion Dome WV

Cámara de red a prueba de agresiones full HD para interiores

AXIS Companion Dome WV ofrece vídeo de alta calidad en resolución HDTV 1080p/2 MP y WDR. Es resistente a agresiones y dispone de una salida HDMI para monitores de visualización pública. La cámara se conecta a través de LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) o por cable, a través de Ethernet. Es compatible con WPS con configuración por botón pulsador. La AXIS Companion Dome WV está optimizada para almacenamiento local y con la AXIS Companion Card 64 GB (incluida) constituye una solución de grabación independiente. La tecnología Axis Zipstream permite la grabación eficaz de vídeo incluso de alta calidad. La AXIS Companion Dome WV solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil.

- > **Comunicación inalámbrica compatible con IEEE 802.11a/b/g/n**
- > **Calidad de vídeo HDTV 1080p con resolución 2 MP y WDR**
- > **Compatibilidad con tarjeta microSDXC**
- > **Salida HDMI para conexión a monitores**
- > **A prueba de agresiones y resistente al polvo**



AXIS Companion Dome WV

Modelos		Carcasa	Carcasa de policarbonato/ABS con clasificación IP42, resistente al agua y al polvo (para cumplir con la clasificación IP42, siga las instrucciones de la guía de instalación), con clasificación a prueba de impactos IK08 Elementos electrónicos encapsulados, tornillos cautivos (TORX® 10) Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Cámara		Sostenibilidad	Sin PVC
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"	Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Lente	Montura M12, iris fijo, enfoque fijo 2,8 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 106° Campo de visión vertical: 59°	Alimentación	4,8-5,2 V CC 2,7 W típicos, 3,1 W máx.
Sensibilidad luminica	0,25 lux a 50 IRE F2.0	Conectores	Micro USB para alimentación de CC Micro HDMI™ (tipo D)
Velocidad de obturación	De 1/32 500 s a 1/5 s	Almacenamiento	Compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC. Compatible con AXIS Companion Card 64 GB Para conocer las recomendaciones sobre tarjetas SD, visite axis.com .
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: ±177° Vertical: ±69° Rotación: ±176° Se puede ajustar en cualquier dirección y orientar hacia la pared o el techo.	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C Humedad relativa del 15 al 85 % (sin condensación)
Vídeo		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile Motion JPEG	Homologaciones	EN 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A y B, ICES-003 Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247 Red NIST SP500-267
Resoluciones	De 1920x1080 (1080p) a 320x240	Dimensiones	Altura: 56 mm Ø 101 mm
Velocidad de imagen	25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz	Peso	170 g
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imágenes y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264 HDMI™	Accesorios incluidos	Fuente de alimentación AXIS Companion Card 64 GB Guía de instalación Licencia de 1 usuario de descodificador de Windows® Llave L TORX®
Salida HDMI	HDMI 1080p a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 1080i a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720p a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720p a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Accesorios opcionales	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit back box Caja de empalmes/placa de conexiones AXIS T94B02M Protector visual Carcasa negra Domo ahumado Montajes AXIS Para obtener más información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, WDR, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato de pasillo	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en axis.com/companion/vms , AXIS Guardian
Red		Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Interfaz inalámbrica	Antena interna IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 y 5,2 GHz (canales 36, 40, 44, 48)	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; visite axis.com/warranty .
Seguridad	Protección con contraseña, control de acceso a la red, autenticación Digest, Axis Secure Remote Access, cifrado de tarjeta SD, WEP 64/128 bits, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, botón de emparejamiento WLAN (WPS) compatible con PBC, protección contra retrasos de fuerza bruta		
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b, LLDP		
Integración de sistemas			
Analíticas	AXIS Video Motion Detection		
Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento local		
Acciones de evento	Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma		
Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles		
General			
Ciberseguridad	Firmware firmado		

a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility