

AXIS T8705 Video Decoder

Decodificador de vídeo 1080p discreto com saída HDMI

O AXIS T8705 Video Decoder é um decodificador de vídeo pequeno e fácil de instalar que permite conectar monitores digitais para exibir vídeo ao vivo das câmeras de rede Axis. Otimizado para a decodificação de H.264 e Motion JPEG, o AXIS T8705 pode mostrar um número ilimitado de fontes em sequência e até 16 fontes de vídeo em multiexibição. O AXIS T8705 oferece uma solução eficiente em termos de custos para monitorar vídeo, onde vídeo ao vivo pode ser exibido sem o uso de uma conexão via PC.

> [Decodificação de H.264 e Motion JPEG](#)

> [Saída HDMI](#)

> [Sequência e multiexibição](#)



AXIS T8705 Video Decoder

Vídeo		Condições de armazenamento
Saída de vídeo	Resolução: 1920 x 1080 HDTV 1080p a 160 x 90 Taxa de atualização: até 60 Hz Exibição: exibição sequencial ou multixibição de 4 x 4 streams	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Resoluções	Até 1920 x 1080 HDTV 1080p	Aprovações
Taxa de quadros	Até 30/25 fps (60/50 Hz) em todas as resoluções	EMC (decodificador e fonte de alimentação) EN 55032 Classe A, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Segurança (fonte de alimentação) IEC/EN/UL/J/AS/NZS 60950-1, EN 62368-1, EN 60065, AS/NZS 60065
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	Dimensões
Rede		Decodificador: 83 x 57 x 47 mm (3 1/4 x 2 1/4 x 1 7/8 pol.) Decodificador com suporte para monitor: 83 x 98 x 48 mm (3 1/4 x 3 7/8 x 1 7/8 pol.)
Segurança	Proteção por senha, criptografia HTTPS ^a , controle de acesso à rede, autenticação Digest	Peso
Protocolos compatíveis	IPv4, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, SSH	Decodificador: 100 g (0,22 lb) Fonte de alimentação: 100 g (0,22 lb)
Integração do sistema		Acessórios incluídos
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software	Guia de instalação, suporte para monitor, fonte de alimentação
Geral		Acessórios opcionais
Invólucro	Caixa plástica Cor: preto NCS S 9000-B	AXIS PoE Active Splitter 5 V AF Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Alimentação	5 VCC, máx. 5 W Agendamento de potência	Software de gestão de vídeo
Conectores	1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 entrada CC, um conector de alimentação cilíndrico de 5,5/2,1 mm 1 HDMI tipo A	AXIS Camera Station, software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms
Condições de operação	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	Garantia
		Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility