

AXIS T91A23

드롭 실링 타일 그리드에 맞는 유연한 마운트

AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount는 다양한 드롭 실링 타일 그리드 시스템에 Axis 카메라와 스탠드를 장착할 수 있도록 고안된 고유한 액세서리입니다. 천장에 구멍을 뚫거나 천장을 개조할 필요가 거의 없는 마운트를 사용하므로 설치하는 동안 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 필요할 때마다 그리드 레일을 따라 카메라 위치를 신속하게 바꾸어 새로운 화각을 확보할 수 있습니다. AXIS T91A23은 AXIS Safety Wire와 호환되어 천장에 안전하게 고정됩니다. 이 마운트는 매장, 은행, 상업 및 교육 환경에 적합합니다.

- > 타일 그리드에 신속하고 즉각적인 고정
- > 천장에 구멍을 뚫거나 천장 타일이 손상되지 않음
- > 필요할 때 쉽게 카메라 위치 조정
- > 다양한 드롭 실링 시스템과 호환



AXIS T91A23

모델	AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount	케이스	플라스틱 컬러: white NCS S 1002-B
일반 사항		지속 가능성	PVC 없음
마운팅	호환되는 타일 그리드(T 바 레일): 15mm(0.6인치), 24mm(0.9인치), 35mm(1.4인치) 호환되는 실링 타일: 사각형 가장자리 타일형 가장자리(최대 깊이 10mm(0.4인치))	작동 조건	-10°C ~ 40°C(14°F ~ 104°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
지원되는 제품	다음 제품과 직접 호환됩니다. AXIS M2025-LE, AXIS M2026-LE Mk II, AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE, AXIS M3044-V, AXIS M3044-WV, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS M3104, AXIS M3104-L, AXIS M3104-LVE, AXIS M3105, AXIS M3105-L, AXIS M3105-LVE, AXIS M3106-L Mk II, AXIS M3106-LVE Mk II, AXIS M4216-V, AXIS M4216-LV, AXIS M5054, AXIS M5055, AXIS M5065, AXIS P3224-LV Mk II, AXIS P3224-V Mk II, AXIS P3225-LV Mk II, AXIS P3225-LVE Mk II, AXIS P3225-V Mk II, AXIS P3225-VE Mk II, AXIS P3227-LV, AXIS P3227-LVE, AXIS P3228-LV, AXIS P3228-LVE, AXIS P3367-V, AXIS P3374-LV, AXIS P3375-LV, AXIS P3375-V, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companion Eye LVE, AXIS Companion Eye Mini L, AXIS Companion Bullet Mini LE AXIS T91A10 Mounting Kit 가 필요한 제품은 다음과 같습니다. AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215(AXIS F1005-E 포함), AXIS F8205/F8215(AXIS F1015 포함), AXIS F8205/F8215(AXIS P1280-E 포함), AXIS T8331, AXIS T8331-E AXIS T91A11 Stand White 가 필요한 제품은 다음과 같습니다. AXIS M10 Series, AXIS M11 Series, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW AXIS T91B21 Stand Black/White 가 필요한 제품은 다음과 같습니다. AXIS P13 Series, AXIS Q16 Series	스토리지 조건	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)
		승인	안전 IEC/EN 62368-1 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
		크기	높이: 23.5mm(0.9인치) Ø 111.5mm(4.4인치)
		무게	76g(0.17lb)
		포함된 액세서리	설치 가이드, 장착 나사, UNC 장착 나사, 잠금 나사
		보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
		환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
최대 부하	2000g(4.4lb)		
환경	실내용		