

AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な1つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > RAIDを含む柔軟なストレージオプション
- > 32 TBストレージ
- > 32個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 充実したサポートと5年保証



AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

| | |
|------------------|---|
| ライセンス | 32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。 |
| システムの拡張性 | 小売業シナリオで128個のドア、録画ビットレート最大500メガビット/秒、64ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒の要件を満たしています。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 6台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行 |
| ハードウェア | |
| プロセッサ | Intel® Xeon® Eプロセッサ |
| メモリー | 8 GB × 2 |
| ストレージ | ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 8 空きHDDスロット: 4 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の24 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 32 TB (8 TB × 4) |
| RAID | 工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 |
| グラフィックカード | Nvidia® Tシリーズ |
| 電力 | 600 Wのホットプラグ冗長電源×2 (付属) (100~240 V AC、7.1~3.6 A、50/60 Hz) |
| 消費電力 | 平均: 159 W (542 BTU/h) 最大: 181 W (617 BTU/h) |
| コネクター | 前面: USB 2.0 × 1 iDRACダイレクトポート × 1 背面: USB 2.0 × 5 USB 3.0 × 1 VGAポート × 1 (使用しないでください) シリアルポート × 1 iDRAC専用イーサネットポート × 1 RJ45 1 Gbps × 2 Mini DisplayPort™ × 3 (最大2台のモニターを推奨) |

| | |
|-------------------|--|
| ビデオ | ビデオストリーミング ライブビュー: 30フレーム/秒で1ストリーム × 4K 30フレーム/秒で4分割 × 1080p 15フレーム/秒で9分割 × 720p 15フレーム/秒で16分割 × 360p 15フレーム/秒で25分割 × 360p 15フレーム/秒で36分割 × 360p 上記の任意の組み合わせ (最大2台の4Kモニター) 再生: 1台のモニターでライブビューの場合と同じ分割シナリオに対応します。 |
| 一般 | オペレーティングシステム Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD |
| リモートサーバー管理 | iDRAC 9ベーシックライセンス |
| セキュリティ | 暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0) |
| 動作条件 | 10° C~35° C 湿度5~80%RH (結露不可) |
| 保管条件 | -40° C~65° C |
| 認証規格 | EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI 安全 IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998 |
| コンプライアンス | NDAA (National Defense Authorization Act: 米国防権限法) TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法) |
| 外形寸法 | 581 x 175 x 370 mm |
| 重量 | 21.3 kg |
| 付属アクセサリ | C13壁用プラグ電源コード×2、Mini DisplayPort™ - DisplayPort™アダプター×2 |
| オプションアクセサリ | Axisジョイスティックおよびコントロールボード エンタープライズハードドライブ その他のアクセサリについては、 axis.com を参照 |
| サービス | 翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス |
| 保証 | 5年保証については、 axis.com/warranty を参照 |

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任:
axis.com/environmental-responsibility