

AXIS W702 Docking Station 1-bay

O AXIS W702 Docking Station 1-bay permite manusear facilmente câmeras de vestir, oferecendo carregamento rápido e descarregamento de dados rápido, seguro e fácil.

- > **Pegue e pronto: ela estará pronta quando você estiver**
- > **Encaixe e pronto: descarregamento automático confiável e carregamento rápido.**
- > **Conectores de acoplamento confiáveis**
- > **À prova de respingos**



AXIS W702 Docking Station 1-bay

Rede		Condições de armazenamento
Protocolos de rede	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Vazão	100 Mbps	Aprovações
Geral		EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Capacidade	1 baía	Segurança IEC/EN/UL 62368-1
Caixa	Caixa plástica Cor: preto NCS S 9000-N	Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Sustentabilidade	Sem PVC	Rede Compatível com vazão NIST SP500-267
Alimentação elétrica	5 VCC, máx. 15 W	Dimensões
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX blindado Entrada CC Teclados Pogo	Altura: 47 mm (1,9 pol.) Largura: 76 mm (3,0 pol.) Profundidade: 95 mm (3,8 pol.)
Condições operacionais	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	Peso 125 g (0,28 lb)
		Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty