

AXIS Camera Station S2212 Appliance

UHD監視用のPoEスイッチを搭載したオールインワンレコーダー

AXIS Camera Station S2212 Applianceはオールインワンの録画ソリューションです。管理可能な統合PoEスイッチを搭載し、最大4K解像度の高精細な映像により、信頼性の高い監視を実現するように設計されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S2212はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア(12チャンネルライセンス、および必要なすべてのシステムソフトウェアを含む)が組み込まれています。AXIS Camera Stationの直感的なユーザーインターフェースにより、ユーザーはAxisのさまざまな映像監視カメラやその他のIP製品のメリットを十分に活用できます。オペレーティングシステムはソリッドステートドライブ(SSD)に格納され、5年間のハードウェア保証が付属します。AXIS S2212は、信頼性の高い監視ソリューションを提供します。

> PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション

> 最大4K解像度による高精細な監視

> AXIS Camera Stationライセンスが付属

> Axis製品との完全な互換性



AXIS Camera Station S2212 Appliance

ライセンス	12個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。	録画	最大12個のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大192メガビット/秒
システムの拡張性	最大12個のビデオチャンネルと24個のドアに対応	一般	
ハードウェア		オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 120 GB SSD
プロセッサ	Intel® Core™ i3	セキュリティ	オペレーティングシステムドライブと録画ドライブの暗号化によるセキュリティ対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
メモリー	8 GB	動作条件	0° C~40° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
ストレージ	監視クラスのHDD HDDスロット総数: 2 空きHDDスロット: 1 すぐに利用可能なストレージ: 6 TB (1x6 TB)	保管条件	-40° C~65° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
スイッチ	搭載ポート数12、合計電源容量135 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Class 4	認証規格	EMC CNS 13438、EAC、EN 55024、EN 55032 Class A、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A 安全性 IEC/EN 60950-1、IEC/EN 62368-1、KC-Mark、UL 62368-1、 IS 13252
グラフィックカード	Intel® HD Graphics	寸法	330 x 230 x 78 mm
電力	最大270 W、135 W PoE専用 100~240V AC、3.5A、50/60 Hz 54V DC、5 A 外部電源アダプター	重量	5.8 kg
コネクター	前面: USB 3.0 ×1 音声ライン入力 ×1 音声ライン出力 ×1 スイッチ背面: PoEポート 10/100Mbps ×12 SFP 10/100/1000 Mbps ×1 RJ45 10/100/1000Mbps ×1 サーバー背面: RJ45 10/100/1000Mbps ×1 USB 2.0 ×2 1 Displayport™ HDMIポート ×1	付属アクセサリ	ラックイヤー、電源アダプター
ビデオ		オプションアクセサリ	Surveillance Hard Drive 6 TB (Axisから購入可能) AXIS TS2901 Appliance Stand Axisデスクトップターミナル Axisイーサネットサージ保護器 その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
ビデオストリーミング	ライブビュー: 4Kストリーム全画面 ×1 1080p ×4分割 最大12分割ビュー モニター2台をサポート、最大1台の4Kモニター推奨 再生: ライブビューと同じ分割シナリオに対応 モニター1台のみサポート 高速で再生すると、ビデオのパフォーマンスに影響する可能性があります。	保証	レコーダーとハードドライブ: 5年保証については、 axis.com/warranty を参照
		輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comで
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。