

Видеосервер **AXIS Camera Station S1148 Recorder**

Полностью готовый сервер для охранного видеонаблюдения в разрешении UHD.

Видеосервер AXIS Camera Station S1148 Recorder представляет собой полностью готовый сервер для монтажа в стойку, предназначенный для надежного видеонаблюдения с ультравысоким разрешением UHD. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1148 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1148 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 48 каналов, а также все необходимое ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. Такие особенности AXIS S1148, как жесткие диски и блоки питания корпоративного класса с резервированием, операционная система на твердотельном диске и возможность увеличения емкости накопителя, гарантируют высокую производительность и надежность системы.

- > **Простота установки**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis.**
- > **Предлагается в вариантах с емкостью системы хранения 24 ТБ, 64 ТБ или 144 ТБ**
- > **5-летняя гарантия.**



Видеосервер AXIS Camera Station S1148 Recorder

Модели	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB
Лицензии	В комплект поставки входят 48 базовых лицензий на ПО AXIS Camera Station, отдельно можно приобрести дополнительные лицензии
Масштабируемость системы	Предназначено для 64 видеоканалов и 128 камер
Оборудование	
Процессор	Intel® Xeon® Silver
Память	S1148 24 TB 8 ГБ S1148 64 TB 16 ГБ S1148 140 TB 32 ГБ
Локальное хранение данных	S1148 24 TB Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены Общее число гнезд для жестких дисков: 8 Свободных гнезд для жестких дисков: 2 Стандартный объем хранилища: 20 ТБ при использовании RAID 5 Стандартный объем хранилища без RAID: 24 ТБ (6 x 4 ТБ) S1148 64 TB Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены Общее число гнезд для жестких дисков: 12 Свободных гнезд для жестких дисков: 4 Стандартный объем хранилища: 56 ТБ при использовании RAID 5 Стандартный объем хранилища без RAID: 64 ТБ (8 x 8 ТБ) S1148 140 TB Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены Общее число гнезд для жестких дисков: 12 Свободных гнезд для жестких дисков: 0 Стандартный объем хранилища: 120 ТБ при использовании RAID 5 Стандартный объем хранилища без RAID: 144 ТБ (12 x 12 ТБ) ^a
RAID	S1148 24 TB Уровень RAID по умолчанию: 5 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 TB Уровень RAID по умолчанию: 5 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 TB Уровень RAID по умолчанию: 6 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10
Питание	S1148 24 TB 2 блока питания 495 Вт с резервированием и горячей заменой (входят в комплект) (100–240 В пер. тока, 6,5–3 А, 50/60 Гц) S1148 64 TB 2 блока питания 750 Вт с резервированием и горячей заменой (входят в комплект) (100–240 В пер. тока, 10–5 А, 50/60 Гц) S1148 140 TB 2 блока питания 750 Вт с резервированием и горячей заменой (входят в комплект) (100–240 В пер. тока, 10–5 А, 50/60 Гц)

Разъемы	На передней панели: 1 порт USB 3.1 типа C 2 порта USB 2.0 1 порт VGA Задняя сторона: 2 порта USB 3.1 2 порта Ethernet (RJ45), 1 GbE 1 порт VGA 1 последовательный порт
----------------	--

Видео	
Передача видеопотока	Не предназначено для локального просмотра видео. Рекомендуется использовать настольные терминалы AXIS.
Видеозапись	Предназначено для записи до 64 видеоканалов с общей скоростью записи до 512 Мбит/с.
Общие характеристики	
Операционная система	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Встроенное средство восстановления операционной системы: да Диск операционной системы: SSD диск 240 ГБ
Условия эксплуатации	От 10 до 35 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс А; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-3(A)/NMB-3(A); RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А; KC KN 32, класс А; KC KN 35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Размеры	681 x 482 x 87 мм, стойка 2U
Масса	S1148 24 TB 20,3 кг S1148 64 TB 22,3 кг S1148 140 TB 26,5 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Направляющие для стойки, два шнура питания C13 на C14 для ИБП стойки (шнуры питания для настенной розетки в комплект не входят)
Дополнительные аксессуары	Настольные терминалы Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

a. До 2 квартала 2020 года: 140 ТБ (14 x 10 ТБ)

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте axis.com

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility