

AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit

Surveillance multi-vues complète avec mode WDR

L'unité principale AXIS F44 se raccorde jusqu'à quatre capteurs AXIS F et convient parfaitement à la surveillance de quatre zones proches telles que les commerces, les écoles, les banques et les bus. L'AXIS F44 permet le flux de vidéos 1080p ou HDTV 720p depuis quatre capteurs simultanément via un seul port Ethernet. L'unité prend également en charge le flux en quadravision. L'unité principale offre le mode Wide Dynamic Range (WDR) – Forensic Capture, parfait pour les scènes dans les zones très éclairées ou sombres. La prise en charge de la technologie Zipstream réduit les besoins en matière de bande passante et de stockage. Les autres caractéristiques sont des ports d'E/S audio, l'alimentation par Ethernet, 8 à 28 V CC et deux emplacements de carte SD.

- > Flux vidéos depuis quatre capteurs simultanément
- > Mode WDR – Forensic Capture (avec capteurs prenant en charge cette fonction)
- > Design robuste, facile à installer
- > Axis Zipstream
- > Double entrée audio avec accessoire inclus



AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit

Vidéo		Flux de données	Données d'événements
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Analyses	
Résolution	1920 x 1080 (1080p) ^a à 480 x 270 1280 x 720 à 480 x 270	Applications	Inclus AXIS Video Motion Detection Alarme de sabotage active, détection audio Pris en charge AXIS Cross Line Detection Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces ; voir axis.com/acap
WDR	WDR - Forensic Capture	Général	
Fréquence d'image	En 1080p sans WDR : jusqu'à 12,5/15 ips (50/60 Hz) En 720p sans WDR : jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) En 720p avec WDR : jusqu'à 12,5/15 ips (50/60 Hz)	Boîtier	Aluminium
Diffusion vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'images et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264 Vue quadravision, résolution max. 1080p 25/30 ips (50/60 Hz) avec mode de capture 720p 12,5/15 ips (50/60 Hz) avec mode de capture 1080p	Développement durable	Sans PVC
Paramètres d'image	Compression, couleurs, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, valeur d'exposition, contrôle d'exposition, zones d'exposition, contraste local, rotation, format Corridor, texte et images en surimpression, masque de confidentialité, duplication des images, Large gamme dynamique (WDR) - Forensic Capture ^a : jusqu'à 120 dB en fonction de l'emplacement	Mémoire	RAM de 1 024 Mo, mémoire Flash de 256 Mo
Audio		Alimentation	Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 max. 12,95 W 8 à 28 V CC, 13,33 W max.
Diffusion audio	Bidirectionnel, duplex intégral et demi-duplex	Connecteurs	RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 pour capteurs Bloc terminal à 6 broches pour quatre entrées/sorties configurables (sortie 12 V CC), 50 mA en charge max. Entrée mic/ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm Bloc terminal RS232 à 5 broches. Bloc terminal à 2 broches pour l'entrée 8 - 28 V CC
Encodage audio	AAC-LC 8/16 kHz, 8 à 64 kbit/s G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s G.711 PCM 16 kHz 128 kbit/s G.726 ADPCM 8 kHz 32 kbit/s ou 24 kbit/s Débit configurable	Stockage	Deux logements pour carte mémoire SD/SDHC/SDXC (carte non fournie) Prise en charge du cryptage des cartes SD Enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
Entrée/sortie audio	Entrée micro externe ou entrée de ligne (2 entrées micro ou ligne, avec adaptateur stéréo-mono AXIS inclus) Sortie de ligne	Conditions d'utilisation	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Réseau		Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à +149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP, HTTPS ^b HTTPS, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X ^b , authentification digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats	Homologations	CEM EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4, ECE R10 révision 05, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1 Environnement EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 60721-3-5 5M3 (vibration, choc) Réseau NIST SP500-267
Protocoles réseau	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Syslog	Dimensions	51 x 121 x 121 mm (2 1/16 x 4 12/16 x 4 12/16 po)
Intégration système		Poids	542 g (1,19 lb)
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et AXIS Camera Application Platform, caractéristiques disponibles sur axis.com Connexion Cloud en un clic Profil G ONVIF [®] et Profil S ONVIF [®] , caractéristiques disponibles sur onvif.org	Accessoires fournis	Adaptateur stéréo-mono AXIS, Guide d'installation, licence 1 utilisateur décodeur Windows [®] , clé d'authentification AVHS
Déclenchement d'événements	Outils d'analyse, entrées externes Événements de stockage edge	Accessoires en option	Montage en surface AXIS TF9902 AXIS TF9903 DIN Rail Clip AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T83 Microphones Pour plus d'accessoires, voir axis.com
Déclenchement d'actions en cas d'événement	Chargement de fichiers : e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Buffering vidéo pré/post-alarme Enregistrement vidéo et audio sur stockage edge, lecture de clips audio, activation de sortie externe Mode WDR	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur axis.com/vms
Aides à l'installation intégrées	Compteur de pixels	Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
		Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

- a. Valable pour les capteurs compatibles.
b. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).