

AXIS T94S02L Recessed Mount

Instalação no teto simples e fácil

O AXIS T94S02L Recessed Mount permite a instalação simples, elegante e discreta de câmeras dome fixas internas Axis no teto. Ele possui um design de fixação no teto com um único parafuso (patente pendente), o que torna a instalação rápida e fácil sem que seja necessário remover a placa do teto. A câmera dome fixa Axis conectada ao suporte de embutir é integrada no teto, revelando somente a dome da câmera e o anel de cobertura de perfil baixo.

- > **Suporte com custo acessível para câmeras dome fixas Axis**
- > **Instalação em teto rebaixado rápida e fácil**
- > **Possibilita vigilância por vídeo discreta e elegante**



AXIS T94S02L Recessed Mount

Geral		Dimensões
Produtos com suporte	AXIS M3057-PLVE AXIS M3058-PLVE	Altura dentro do teto/parede: 126 mm (4 61/64 pol.) Altura fora do teto/parede (incluindo a câmera): 37 mm (1 29/64 pol.) Diâmetro fora do teto/parede: ø 179 mm (7 3/64 pol.) Diâmetro do recorte no teto/parede: ø 160 mm (6 19/64 pol.)
Invólucro	Material: plástico Cor: Branco NCS S 1002-B	Peso
Sustentabilidade	Sem PVC	Carga máxima
Montagem	Embutido em paredes ou tetos	Acessórios inclusos
Ambiente	Ambientes internos	Acessórios opcionais
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	Garantia
Aprovações	Segurança IEC/EN/UL 62368-1 Ambiente IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE	292 g (0,64 lb) 1 kg (2,2 lb) Guia de instalação AXIS Safety Wire 3 m Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility