

## Caméra réseau AXIS P8514

Caméra montée discrètement à hauteur des yeux afin de permettre une identification fiable.



- > Objectif à sténopé pour l'identification
- > Excellente qualité vidéo y compris HDTV 720p
- > Plusieurs flux de données vidéo H.264
- > Installation rapide grâce à l'alimentation par Ethernet

La caméra à hauteur des yeux est installée dans un tube à une hauteur de 160 cm (5,2 pi.) et offre une vidéosurveillance d'intérieur discrète s'intégrant parfaitement à tout environnement : commerces, hôtel, banques...

Conçue pour être placée à proximité de la sortie des bâtiments, la hauteur de la caméra réseau AXIS P8514 est optimisée de façon à filmer le visage des personnes, ce qui permet une identification fiable, même lorsque la personne porte une capuche ou une casquette. Cette caméra discrète est presque indétectable, ce qui la protège des détériorations et offre des prises de vue parfaites grâce à son emplacement à la hauteur des yeux.

L'objectif à sténopé fournit une profondeur de champ de 2 m (6,6 pi.), ce qui convient pour l'identification des prises de vue en gros plan. Offrant une excellente qualité vidéo à une fréquence d'images maximale, le modèle AXIS P8514 prend en charge 1 mégapixel ou HDTV 720p à la fois en flux H.264 et Motion JPEG.

La caméra se présente sous la forme d'un tube avec marquage de hauteur si l'autocollant fourni est utilisé

et sa forme ronde offre un angle de vue et un réglage optimisés, par simple rotation du tube. L'autocollant indiquant la hauteur permet également de masquer le sténopé de la caméra. Cette forme est unique comparée aux solutions concurrentes, souvent de forme carré et montées sur le mur ou l'encadrement d'une porte.

La caméra AXIS P8514 est conçue pour une installation rapide. Elle est fournie avec un câble Ethernet de 1,3 mètres (4,3 pi.) doté d'un connecteur femelle. Cette caméra se décline en trois couleurs : noir, blanc et chrome de façon à s'intégrer parfaitement aux environnements comportant des types de conduites similaires comme les conduites d'eau ou d'électricité, ainsi que les conduites des systèmes d'extinction ou de chauffage.



## Caractéristiques techniques – Caméra réseau AXIS P8514

<b>Modèles</b>	AXIS P8514 : 1 mégapixel/HDTV 720p incluant un câble Ethernet de 1,3 m (4,3 pi.) avec connecteur femelle RJ45	<b>Vidéo intelligente</b>	Détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration
<b>Caméra</b>		<b>Déclencheurs d'événements</b>	Vidéo intelligente
<b>Capteur</b>	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/4"	<b>Actions sur événement</b>	Téléchargement de fichiers : FTP, HTTP, réseau partagé et e-mail Notification : e-mail, HTTP et TCP Mémorisation d'images pré/post-alarme
<b>Lentille</b>	3,7 mm : vue à 57° <sup>a</sup> , F1.8	<b>Flux de données</b>	Données d'événements
<b>Éclairage minimum</b>	1 lux, F1.8	<b>Ressources intégrées d'aide à l'installation</b>	Compteur de pixels
<b>Durée d'obturation</b>	De 1/24500 s à 1/6 s	<b>Général</b>	
<b>Réglage de l'angle de la caméra</b>	Réglage de la rotation ± 90 °	<b>Boîtier</b>	Tube acier peinture epoxy, disponible en blanc, noir et chrome Couleurs : Blanc : RAL 9010, Noir : RAL 9005
<b>Vidéo</b>		<b>Mémoire</b>	RAM 128 Mo, mémoire flash 128 Mo
<b>Compression vidéo</b>	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	<b>Alimentation</b>	Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Class 1, max. 3,2 W
<b>Résolutions</b>	1280 x 800 <sup>b</sup> à 160 x 90	<b>Connecteurs</b>	Femelle RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>Fréquence d'image</b>	H.264 : 30 ips dans toutes les résolutions Motion JPEG : 30 ips dans toutes les résolutions	<b>Conditions d'utilisation</b>	De 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
<b>Flux vidéo</b>	Flux H.264 et Motion JPEG multiples configurables individuellement, fréquence d'image et bande passante contrôlables, VBR/CBR H.264	<b>Homologations</b>	EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, IEC 60821-3-3 Classe 3K3 (Plage de températures 0° C à + 50° C, hors humidité), IEC 607213-3 Classe 3M3 (vibration, choc et coup)
<b>Réglages de l'image</b>	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, compensation de rétroéclairage, gamme dynamique étendue - contraste dynamique, ajustement en cas de faible éclairage, duplication des images Rotation : 0°, 90°, 180°, 270° Surimpression de texte et d'images, masque de confidentialité	<b>Poids</b>	4,5 g (9,9 lb)
<b>Panoramique/inclinaison/zoom</b>	PTZ numérique, positions préréglées et tour de garde	<b>Dimensions</b>	2 830 x 51 mm (111,4 x 2 pi.)
<b>Réseau</b>		<b>Accessoires fournis</b>	Pincettes, Guide d'installation AXIS P8514 blanc : autocollant d'indicateur de hauteur préinstallé AXIS P8514 noir : autocollant d'indicateur de hauteur fourni AXIS P8514 chrome : autocollant d'indicateur de hauteur fourni
<b>Sécurité</b>	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS <sup>c</sup> , cryptage, contrôle d'accès réseau <sup>c</sup> IEEE 802.1X, authentification Digest, journal d'accès utilisateurs	<b>Logiciel de gestion vidéo</b>	AXIS Camera Companion (inclus), AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis (non inclus). Pour en savoir plus, consultez <a href="http://www.axis.com/products/video/software">www.axis.com/products/video/software</a>
<b>Protocoles pris en charge</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>c</sup> , SSL/TLS <sup>c</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	<b>Garantie</b>	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée de AXIS, consultez <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Intégration système</b>			
<b>Interface de programmation</b>	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX <sup>®</sup> et plate-forme d'applications pour caméras AXIS. Caractéristiques disponibles sur <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion de la caméra en un seul clic. ONVIF. Caractéristiques disponibles sur <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>		

- a. Angle de vue horizontal  
b. résolution 1440 x 900 (1,3 MP) disponible via VAPIX<sup>®</sup>  
c. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL ([www.openssl.org](http://www.openssl.org)), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)).

Pour plus d'informations : [www.axis.com](http://www.axis.com)

### Accessoires en option

1. Injecteurs PoE AXIS
2. AXIS T8310
3. AXIS T8414
4. Supports muraux AXIS P85

