

AXIS M3024-LVE ネットワークカメラ 赤外線照明付き、屋外対応のデイナイトHDTV固定ドームカメラ

AXIS M3024-LVEは、手頃な価格で耐衝撃性を備えたHDTV固定ミニドームカメラで、屋内外で日中、夜間ともに優れた画質を提供します。デイナイト機能および赤外線照明を内蔵しており、完全な暗闇での監視に理想的です。縦方向に長いビデオストリームを実現するAxis' Corridor Formatをサポートしています。3軸カメラアングル調整機能があり、壁面、天井に、または吊下げにより設置することができます。AXIS M3024-LVEは、AXIS Camera Application Platformに対応しているため、人数計測などのインテリジェントビデオアプリケーションをインストールできます。また、屋外対応のこのカメラはIP66およびNEMA 4X保護等級に準拠し、埃、雨、雪からカメラを保護します。

- > 耐衝撃性を備えたコンパクトな屋外対応の設計
- > HDTV 720p/1メガピクセル
- > デイナイト機能と赤外線照明内蔵
- > 入出力ポート
- > Power over Ethernet



AXIS M3024-LVE ネットワークカメラ

カメラ

イメージセンサー
1/4"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
M12マウント、固定アイリス、赤外線補正
2.8mm、F2.0
水平画角: 77°

デイナイト
赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え

光感度/<newline></newline>最低照度
カラー: 0.8-100000ルクス、F2.0、白黒: 0.16ルクス、
F2.0、0ルクス (赤外線照明オンの場合)

シャッター速度
1/8000秒~ 1/6秒

カメラ調整
パン±175°、チルト65°、回転±180°

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル
Motion JPEG

解像度
1280×800 (1メガピクセル) ~320×240

フレームレート
25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)

ビデオストリーミング
個別設定可能なマルチストリーム、H.264、
Motion JPEG
フレームレートと帯域幅が制御可能
VBR/CBR H.264

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、
ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、
WDR - ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テ
キスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマ
スク
回転: 0°、90°、180°、270°、(Corridor Formatを
含む)

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹
暗号化、IEEE 802.1X¹ ネットワークアクセスコント
ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、
証明書の集中管理

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3
DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、
SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、
RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、
DHCP、ARP、SOCKS、SSH

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインター
フェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformを含む、
ソフトウェアインテグレーションのためのオープン
API。仕様はaxis.comで入手可能
ワンクリック接続を備えたAXIS Guardian
ONVIF[®]プロファイルS (仕様はonvif.orgで入手可能)

分析機能
ビデオ動体検知、いたずら警告

AXIS Camera Application Platformに対応し、
AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line
Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサード
パーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

イベントトリガー
分析機能、エッジストレージイベント、外部入力

イベントアクション
ファイルのアップロード: FTP、HTTP、ネットワーク
共有、電子メール
通知: 電子メール/HTTP/TCPを利用
外部出力の駆動
エッジストレージへのビデオ録画
プリ/ポストアラームビデオバッファ

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptosoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

データストリーミング イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

概要

ケーシング

IP66/NEMA 4X各保護等級およびIK10耐衝撃保護等級に準拠し、除湿膜を内蔵したアルミニウムケーシングとポリカーボネート透明カバー、電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (resistorx 10)
カラー: 白NCS S 1002-B
スキンカバーまたはケーシングの再塗装のインストラクションおよび保証に対する影響に関して、お客様のAxisパートナーに連絡する

メモリー

RAM 256 MB、フラッシュ128 MB

電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2
最大6.3 W

IRイルミネーター

高効率、長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離10 m (撮影場所に応じて値は異なります)。

コネクタ

10BASE-T/100BASE-TX PoE用シールドRJ45オスコネクタ付きネットワークケーブル (2 m)。ケーブルを切断しても保証に影響はありません。詳細については、Axisパートナーにお問い合わせください。
ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

-30 °C ~ 50 °C
湿度10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件

-40 °C ~ 65 °C
湿度5 ~ 95% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24
安全性

IEC/EN/UL 60950-22

IEC 62471

使用環境

EN 50581、IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 IK10

寸法

Ø 132 x 93 mm

重量

770 g

付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resitorx L型レンチ、ターミナルブロックコネクタ

オプションアクセサリ

AXIS T91取付アクセサリ、AXIS T94F01D Pendant Kit、AXIS T94F01L Recessed Mount Kit、AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate、AXIS T94F01P Conduit Back Box、AXIS T94F01S Mount Bracket、AXIS T94F02D Pendant Kit (サンシールド付き)、ネットワークケーブルカプラーIP66、ネットワークケーブルカプラー (屋内用)、ネットワークケーブルカプラー (屋内用スリム)、スキンカバー (白/黒)

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsから入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照