

AXIS T8355 Digital Microphone

Microfone digital com interface sem perdas para proporcionar áudio de qualidade superior

O AXIS T8355 Digital Microphone é um microfone de alto desempenho e discreto desenvolvido especialmente para proporcionar a melhor vigilância em grandes áreas. O primeiro microfone a oferecer saída S/PDIF para transmitir sinais de áudio digitais entre o microfone e o produto de rede. Graças ao formato digital com transferência de sinais de áudio sem perdas, a imunidade eletromagnética é uma realidade, o que o torna ideal para situações onde cabos de até 100 m (328 pés) são necessários. Esse microfone hemisférico coleta som de toda as direções, e a qualidade da gravação é muito superior do microfone interno do produto de rede. Alimentado pelo produto de rede, dispensa fonte de alimentação externa.

- > **Vigilância por áudio profissional**
- > **Microfone digital discreto e compacto**
- > **Suporte a saída S/PDIF**
- > **Hemisférico**
- > **Instalação flexível**



AXIS T8355 Digital Microphone

Áudio	
Produtos com suporte	Produtos de rede com entrada digital e ring power
Faixa de frequências	Dentro de 20 Hz – 20 kHz (veja o gráfico) ^a
Sensibilidade	-30 dB ±3 dB ^a
SPL máx.	130 dB (10% THD) ^a
Relação sinal-ruído	76 dB com ponderação A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) ^a
Direção	Hemisférico
Geral	
Invólucro	Classificação IP65 Caixa plástica Cor: NCS S 9002-B
Sustentabilidade	Sem PVC
Alimentação	9 – 13 VCC ^b Consumo máximo: 0,1 W
Conectores	Plugue estéreo de 3,5 mm ou bloco de terminais com extensor incluído
Condições de operação	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Umidade relativa de 0 – 75% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Segurança IEC/EN/UL 60950-1, CE Ambiente IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
Dimensões	Microfone (C x A x L): 27 x 20 x 20 mm (1,06 x 0,79 x 0,79 pol.) Cabo (C x Ø): 5 m x 3,1 mm (197 x 0,12 pol.) Plugue de 3,5 mm (Ø): 6,2 mm (0,24 pol.)
Peso	90 g (0,20 lb)
Acessórios inclusos	Guia de instalação, gabarito de perfuração, cobertura branca, suporte para montagem, fita dupla-face de 20 x 10 mm, suportes para cabos, gaxeta para cabos M20 de 3 mm, gaxeta para cabos M16 de 3 mm, bloco de terminais para extensor de áudio de 3,5 mm
Acessórios opcionais	AXIS Digital Audio Extension Kit AXIS Audio Extension Cable B, 5m Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

- a. As especificações de áudio foram produzidas com o microfone montado em uma superfície rígida
b. A alimentação é fornecida pelo produto de rede

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

