

## AXIS T94S01P

Protection du câblage et des appareils connectés aux caméras Axis pour un usage extérieur

Le boîtier arrière de dérivation AXIS T94S01P Conduit Back Box est utilisable à l'extérieur, avec un boîtier arrière résistant aux chocs (IK10+) conçu pour être fixé sur une large gamme de caméras réseau Axis. Il est équipé d'un compartiment protégé contre la pénétration de poussière (IP66/IP67) pour un stockage sécurisé des périphériques de connectivité. Il est notamment possible de stocker un adaptateur IP sur câble coaxial pour réutiliser un câble existant ou de stocker un coupleur de câble réseau pour qu'il joue le rôle de passerelle entre les câbles réseau rigides et flexibles. Le boîtier AXIS T94S01P permet de monter la caméra et les périphériques de connectivité au même endroit et en toute sécurité. Aucun boîtier supplémentaire n'a besoin d'être installé (même directement sur les boîtes de jonction). Une fois l'installation terminée, le rendu est très esthétique et permet de résister aux conditions extérieures difficiles.

- > **Compartiment de stockage IP66/IP67 prévu pour les périphériques de connectivité**
- > **Résistant aux chocs (IK10+) causés par les tentatives de vandalisme**
- > **Interface de conduit 3/4" M25 à l'arrière et sur les deux côtés**
- > **Compatible avec une large gamme de caméras réseau Axis**



## AXIS T94S01P

Général	
<b>Produits pris en charge</b>	AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series
<b>Environnement</b>	Intérieur/extérieur
<b>Montage</b>	Boîte de jonction double, boîte de jonction simple, 4" Octagon Junction Box, 4" Square Junction Box
<b>Boîtier</b>	Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué, vis inox (TX20) Couleur : Blanc NCS S 1002-B
<b>Acheminement des câbles</b>	Arrière : 3 trous pour câbles Côtés : Entrées de conduit 3/4" Dessous : 4x joints C M20 5-9,5 mm Couvercle supérieur : 3x joints C M20 5-9,5 mm
<b>Charge maximale</b>	2,3 kg (5 lb)
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 53,5 mm (2 1/8 po) ø 157 mm (6 3/16 po)
<b>Poids</b>	750 g (1,65 lb)
<b>Développement durable</b>	Sans PVC
<b>Homologations</b>	<b>Sécurité</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Environnement</b> IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X <b>Impact</b> IEC/EN 62262 IK10+
<b>Accessoires fournis</b>	Guide d'installation, 3x joints C M20 pour câble 3 à 5 mm, 4x vis inox (TX20) et rondelles
<b>Accessoires en option</b>	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim
<b>Garantie</b>	Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
Responsabilité environnementale : <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	