

AXIS Q6100-E Network Camera

Para supervisión en tiempo real de 360° y excelente nivel de detalle

Con cuatro sensores de 5 MP, AXIS Q6100-E ofrece una vista completa de 360° con una excelente capacidad de uso de imagen de día y de noche. Se puede usar con cualquier cámara de la serie AXIS Q61 o AXIS Q63, habilita el control PTZ de un solo clic y el piloto automático para hacer el seguimiento de PTZ en las zonas de visualización. Los incidentes de audio activan la detección de audio direccional, que dirige la cámara PTZ hacia la fuente del sonido. Cada sensor tiene objetivos intercambiables con enfoque automático, por lo que la flexibilidad es máxima y la configuración muy precisa. AXIS Camera Heater Power Supply es necesaria cuando se utiliza la serie AXIS Q63-LE.

- > Cámara de 360° con control PTZ de un solo clic
- > 4 sensores de 5 MP, resolución total de total 20 MP
- > Objetivos intercambiables e inclinables
- > Requiere una cámara de la serie AXIS Q61 o de la serie AXIS Q63
- > Detección de audio direccional Incluido



AXIS Q6100-E Network Camera

Modelos	AXIS Q6100-E 50 Hz AXIS Q6100-E 60 Hz	Condiciones de evento	Analítica, eventos de almacenamiento central, entradas virtuales a través de API Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, error de ventilador, dirección IP eliminada, pérdida de red, nueva dirección IP, fallo de almacenamiento, sistema preparado, dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento almacenamiento en el extremo: grabación en curso, interrupción de almacenamiento E/S: activación manual, entrada virtual Suscripciones MQTT PTZ: PTZ lista Programado y recurrente: evento programado Vídeo: modo día-noche, transmisión en directo abierta, antimanipulación
Cámara		Acciones de eventos	Grabar vídeo: Tarjeta SD y red compartida Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para grabación o carga Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap PTZ: posición predefinida de PTZ Superposición de texto, modo día/noche, LED de estado, modo WDR Publicación MQTT
Productos compatibles	AXIS Q61-E PTZ Network Cameras AXIS Q63-E PTZ Network Cameras	Transmisión de datos	Datos de evento
Sensor de imagen	4 x 5 MP CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,5"	Ayudas de instalación integradas	Enfoque de instalación, selección de objetivos, calibración de posicionamiento, conexión remota de PTZ
Objetivo	Objetivos de enfoque automático, iris fijo, F2.0, Longitud focal: 2,8 mm Campo de visión horizontal: 360° Campo de visión vertical: 84°	Ciberseguridad	
Funcionalidad día/noche	Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente	Seguridad perimetral	Firmware firmado, protección con retraso de fuerza bruta, autenticación Digest, protección con contraseña, sistema de archivos cifrados (AES-XTS-Plain64 de 256 bits)
Iluminación mínima	Color: 0,4 lux a 50 IRE, F2.0 B/N: 0,03 lux a 50 IRE, F2.0	Seguridad de red	IEEE 802.1X (EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), certificado PKI X.509, filtrado de direcciones IP
Velocidad de obturación	1/32500 a 1/20 s	Documentación	<i>Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS</i> <i>Política de gestión de vulnerabilidades de Axis</i> <i>Modelo de desarrollo de la seguridad de Axis</i> Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM) Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity .
Ajuste del ángulo de la cámara	Movimiento horizontal, vertical y de giro	General	
Movimiento horizontal/vertical y zoom	Control PTZ de un solo clic	Carcasa	Clasificación IP66, NEMA 4X e IK10 Domo con revestimiento rígido de policarbonato Carcasa de aluminio
Sistema en chip (SoC)		Sostenibilidad	Sin PVC
Modelo	S5	Alimentación	AXIS Q6100-E con Solo Kit (sin cámara PTZ): Consumo de energía: 9 W típicos, 23 W máx. Entrada de alimentación externa de 24 V de CC: 8,6 W típicos, 75 W máx. AXIS Midspan 30 W 1-port: 100-240 V CA, máx. 30 W AXIS Q6100-E con cámaras AXIS Q61-E PTZ Network Camera: Midspan AXIS High PoE de 1 puerto 100-240 V CA, 60 W máx. recomendado AXIS Q6100-E con cámaras AXIS Q63-E PTZ Network Camera: AXIS High PoE midspan 1-port 100-240 V CA, 60 W máx. recomendado, más AXIS Camera Heater Power Supply (necesario para el uso con la cámara AXIS Q63-E PTZ Network Camera)
Memoria	2048 MB de RAM, 512 MB de memoria flash	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Q61-E puerto Entrada de CA/CC de 3 pines M8
Vídeo		Almacenamiento	Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC y cifrado Grabación en almacenamiento en red (NAS) Consulte las recomendaciones sobre tarjetas SD y NAS en axis.com .
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Main perfil y High perfil H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil		
Resolución	4 x de 2592x1944 a 320x240 Predeterminado: 2592x1944		
Velocidad de imagen	Hasta 20 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones		
Transmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y H.265 Tecnología Axis Zipstream en H.264 y H.265 Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/ABR/MBR H.264/H.265		
Configuración de imagen	Resolución, compresión, saturación, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, nivel de exposición, modo de exposición, ajuste preciso de obturador y ganancia con luz normal y poca luz, máscaras de privacidad poligonales (8 por canal como máximo), WDR, texto dinámico y superposición de imagen		
Red			
Protocolos de red	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)		
Integración del sistema			
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para integración de software, incluidos VAPIX® y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en axis.com . Conexión a la nube con un solo clic ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T, consulte las especificaciones en onvif.org .		
Analíticas	Incluido Detección de audio direccional, piloto automático, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard y AXIS Loitering Guard, AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa, eventos de almacenamiento local Para consultar la compatibilidad con AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, consulte axis.com/acap		

Condiciones de funcionamiento	-50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F) con AXIS Camera Heater Power Supply De -40 °C a 50 °C Temperatura máxima según la norma NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C Temperatura de arranque: -40 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)	Dimensiones	ø 361 mm Altura: 192 mm
Condiciones de almacenamiento	de -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)	Peso	4,0 kg) sin incluir una AXIS Q61-E PTZ Network Camera o AXIS Q63-E PTZ Network Camera
Homologaciones	EMC EAC, EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subpart B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KC KN32 Clase A, KN35 Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IS 13252 Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) Red: NIST SP500-267	Accesorios incluidos	Adaptador de AXIS Q61-E y AXIS Q63-E, tornillos de bayoneta, guía de instalación, licencia de descodificador de Windows® para un usuario
		Accesorios necesarios	AXIS Camera Heater Power Supply es necesaria cuando se utiliza la serie AXIS Q63-LE.
		Accesorios opcionales	Axis Lens M12 6 mm 5P, Axis Lens M12 12 mm 5P, Axis Lens M12 16 mm 5P, Axis Lens M12 25 mm 5P, accesorios de montaje de AXIS T91, Midspan de Axis de 60 W de 1 puerto, AXIS Camera Heater Power Supply Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com .
		Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station y el Software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están disponibles en axis.com/vms .
		Idiomas	alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
		Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty