

## AXIS T8085 PS57 de 500 W 1U

Fonte de alimentação para Blade AXIS T8646 PoE+ via cabo coaxial

A AXIS T8085 PS57 de 500 W 1U é uma fonte de alimentação de 19 pol. com capacidade de 500 W para montagem em rack. Para uso com o Blade AXIS T8646 PoE+ via cabo coaxial em combinação com dispositivos AXIS T8642 Ethernet via cabo coaxial. Tanto a unidade de dispositivo quanto a câmera de rede podem receber energia via cabo coaxial usando uma fonte de alimentação AXIS T8085 de 500 W, o que torna a instalação e a manutenção muito eficientes.

> [Blade PoE e PoE+ via cabo coaxial](#)

> [500 W](#)



## AXIS T8085 PS57 de 500 W 1U

Alimentação elétrica		Ambiente	Interno
Conectores	Entrada de alimentação CA 6 saídas de energia CC	Aprovações	EN 55024, EN 55022 Classe A, FCC Parte 15Subparte BClasse A, ICES-003 Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22Classe A IEC/EN 60950-1
Saída	6 x 57 VCC Máx. 500 W	Condições de operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)
Entrada	100 – 240 VCA 60/50 Hz Máx. 5 A	Condições de armazenamento	-10 °C a 70 °C (-14 °F a 158 °F)
Instalação e gerenciamento	Instalação plug-and-play	Dimensões	44,5 x 130 x 480 mm (1,75 x 5,1 x 19 pol.)
Geral		Peso	1860 g (4,1 lb)
Visor e indicadores	LED de alimentação verde LED verde > 100 W LED verde > 200 W LED verde > 300 W LED âmbar > 400 W LED de alerta vermelho	Acessórios incluídos	AXIS Patch Cable A 200 mm, 6 pçs
Montagem	Montagem em rack	Acessórios opcionais	AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit, AXIS T8642 PoE+ Over Coax Blade Kit
		Garantia	Garantia de 1 ano da Axis, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)