

Видеосервер AXIS S1032 Mk II

Полностью готовый сервер для систем видеонаблюдения с высоким качеством изображения.

Видеосервер AXIS Camera Station S1032 представляет собой полностью готовый сервер для монтажа в стойку, предназначенный для надежного видеонаблюдения с разрешением до 4К. В систему уже загружено программное обеспечение для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station с универсальными лицензиями на 32 канала и другое программное обеспечение, которое необходимо для работы системы. Для ускорения установки все необходимые настройки уже заданы. В систему AXIS S1032 входят проверенные компоненты оборудования, резервные жесткие диски и источники питания; в комплект поставки входит также трехлетняя гарантия на оборудование с заменой компонентов на месте. ПО AXIS Camera Station, имея интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяет в полной мере использовать как преимущества обширного диапазона камер Axis для видеонаблюдения, так и возможности других IP-продуктов. Кроме того, поддерживается интеграция IP-камер сторонних производителей.

- > **Простота установки.**
- > **Надежные компоненты и всесторонняя поддержка.**
- > **Видеонаблюдение с разрешением до 4К.**
- > **Программное обеспечение AXIS Camera Station в комплекте.**
- > **Полная совместимость со всеми изделиями Axis.**



Видеосервер AXIS S1032 Mk II

Лицензии	В комплект поставки включены 32 универсальные лицензии на ПО AXIS Camera Station; возможно расширение до 48 лицензий (приобретаются отдельно)	Условия эксплуатации	От 5 до 40°C
Процессор	Intel® Xeon® E3-1220 v5, 3,0 ГГц, кэш-память 8 МБ, 4C/4T, turbo (80 Вт)	Условия хранения	От -40 до 65°C
Память	UDIMM 2133 МТ/с, ECC, 2 x 4 ГБ (8192 МБ)	Соответствие стандартам	EN/IEC/UL 60950-1, FCC, часть 15, класс А, VCCI, класс А, EN 55022, класс А, ICES-003/NMB-003, класс А, KCC KN22, класс А, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Локальное хранение данных	16 ТБ (4 x 4 ТБ) Enterprise Class HDD (доступная емкость 12 ТБ после RAID-массива), 7200 об/мин, SATA 6 Гб/с, RAID 5 RAID-контроллер: PERC H730, кэш-память 1 ГБ NV	Размеры	43 x 483 x 610 мм, стойка 1U
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Масса	14 кг
Передача видеопотока	Не предназначено для локального просмотра видео. Рекомендуется использовать AXIS S9001 или AXIS S9002.	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, силовые кабели для монтажа в стойку
Видеозапись	Предназначено для записи до 48 видеоканалов с общей скоростью записи до 384 Мбит в секунду.	Дополнительные аксессуары	Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310 Модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221 Дверной сетевой контроллер AXIS A1001 Видеосервер AXIS Camera Station S9001 MkII Видеосервер AXIS Camera Station S9002
Общие характеристики		Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Питание	Макс. 350 Вт, от 100 до 240 В пер. тока		
Разъемы	1 шт. USB 2.0, 2 шт. USB 3.0, 2 шт. VGA, последовательный порт (DB9), 2 шт. Ethernet (RJ45), 2 шт. для подвода питания		

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в разделе технических данных на сайте www.axis.com

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility