

AXIS P1245 Network Camera

Caméra complète et extrêmement discrète en HDTV 1080p

La caméra AXIS P1245 est modulaire, complète et économique avec une résolution HDTV 1080p, idéale pour la surveillance intérieure discrète des commerces et des banques. Elle peut être installée dans des espaces réduits ou encastrée dans un mur, un plafond ou un panneau métallique avec uniquement un petit orifice visible pour l'objectif, et convient, par exemple, aux DAB et aux distributeurs automatiques. La fonction WDR – Forensic Capture permet à la caméra de gérer les scènes à fortes variations de lumière. L'AXIS P1245 est fournie avec un support de fixation et un câble amovible de 8 m (26 pi).

- > [Résolution HDTV 1080p](#)
- > [WDR – Forensic Capture](#)
- > [Champ de vision horizontal de 111°](#)
- > [Axis Zipstream](#)
- > [Alimentation par Ethernet](#)



AXIS P1245 Network Camera

Caméra		Général	
Capteur	Capteur CMOS RVB progressive scan 1/2,9" (efficace)	Boîtier	AXIS P12 Mk II Main Unit : acier et plastique Capteur : Plastique, aluminium
Objectif	Diaphragme fixe 2,8 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 111° Champ de vision vertical : 61°	Développement Durable	Sans PVC
Éclairage minimum	Couleur : 0,22 lux	Mémoire	RAM de 512 Mo, mémoire Flash de 256 Mo
Durée d'obturation	1/32 500 à 2 s	Alimentation	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 2 4 W max., 2,5 W standard
Vidéo		Connecteurs	Femelle RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 pour capteur
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Stockage	Prise en charge des formats de carte microSD/microSDHC/microSDXC et du cryptage Enregistrement sur une unité de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
Résolutions	1080p	Conditions d'utilisation	De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité 10-85 % HR (sans condensation)
Fréquence d'image	25/30 ips (50/60 Hz)	Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à +149 °F) Humidité 5-95 % HR (sans condensation)
Flux vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement dans H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/ABR/MBR H.264	Homologations	CEM EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Environnement EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 Réseau NIST SP500-267
Réglages de l'image	Compression, couleurs, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, valeur d'exposition, contrôle d'exposition, zones d'exposition, contraste local, rotation, format Corridor, WDR - Forensic capture, texte et images en surimpression, masque de confidentialité, duplication des images	Dimensions	AXIS P12 Mk II Main Unit : 16 x 46 x 109 mm (0,6 x 1,8 x 4,3 po) AXIS FA1105 Sensor Unit : 29 mm (1,1 po) ø 20 mm (0,8 po) Câble du capteur : 8 m (26 pi)
Réseau		Poids	AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (0,16 lb) AXIS FA1105 Sensor Unit : 16 g (0,04 lb) Câble du capteur : 128 g (0,28 lb)
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^a , contrôle des accès réseau IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute, firmware signé	Accessoires fournis	Guide d'installation, licence 1 utilisateur du décodeur Windows [®] Câble noir de 8 m (26 pi), 2 écrous, support encastré
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [™] , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1	Accessoires en option	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender AXIS F8212 Trim Ring AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m Support de montage pour AXIS P1214/P1214-E/P1224-E AXIS F8204 Mounting Band Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez axis.com
Intégration système		Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur axis.com/vms
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et AXIS Camera Application Platform (ACAP) ; caractéristiques disponibles sur axis.com Connexion Cloud en un clic Profil G ONVIF [®] , Profil S ONVIF [®] et Profil T ONVIF [®] , caractéristiques sur onvif.org	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse Événements de stockage edge	a. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Actions sur événement	Chargement de fichiers : e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, réseau partagé Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Mémorisation d'images pré/post-alarme envoi d'un message trap SNMP, mode WDR	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels		
Flux de données	Données d'événements		
Analyses			
Applications	Inclus AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Video Motion Detection Compatibilité AXIS Cross Line Detection Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap		