

AXIS PT IR Illuminator Kit C

Axis 포지셔닝 장치용 장거리 조명기

AXIS PT IR Illuminator Kit C는 영상 카메라용 AXIS T99A Positioning Units에 맞춤형으로 제작되었습니다. 이 조명기는 오목 렌즈없이 최대 500미터(1640피트) 거리에서 강력한 IR 조명을 제공하여 야간에 식별 기능이 향상됩니다. 850nm IR LED 조명기 한 쌍과 다양한 빔 각도를 위한 오목 렌즈 세트를 포함합니다. 35° 기본 렌즈는 최대 240m(787ft)까지 조명을 제공합니다. 포함된 마운팅 브래킷으로 IR 조명기의 방향을 쉽게 조절할 수 있습니다. AXIS PT IR Illuminator Kit C는 AXIS Q8685-LE PTZ Network Camera에 포함되어 있습니다.

- > 장거리 적외선(IR) 조명기
- > 정확한 적용 범위(10 ~ 120도)를 위한 호환 가능한 렌즈 시스템
- > 최대 거리는 500m(1640ft)입니다.
- > 물과 먼지 침투에 대한 내후성



AXIS PT IR Illuminator Kit C

지원 제품	AXIS Q8685-LE PTZ Network Camera AXIS T99A10 Positioning Unit 24 V AC/DC
유형	850nm 반은폐형
각도	오목 렌즈 미사용: 10° 오목 렌즈 사용: 35° ^a , 60°, 80°, 120° ^b
거리	오목 렌즈 10° x 10° 미사용: 500m(1,640ft) 오목 렌즈 35° x 10° 사용: 240m(787ft) ^a 오목 렌즈 60° x 25° 사용: 135m(443ft) 오목 렌즈 80° x 30° 사용: 100m(328ft) 오목 렌즈 120° x 50° 사용: 65m(213ft) ^b
전원	입력 전압: 12 ~ 24V AC/DC AC 주파수: 50 ~ 60Hz 최대 조명: 96W 대기 모드: 0.30W
제어 기술	통합된 푸쉬 버튼 또는 원격 제어 사용 시: 전력 수준, 포토셀 감도, 원격 활성화를 위한 원격 측정 링크, 타이머
케이스	조명기 알루미늄 및 폴리카보네이트(블랙) 브래킷 알루미늄(화이트) 및 스테인리스 스틸(블랙)
디스플레이 및 표시기	LED 표시기
설치환경	실외용

승인	EMC FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50130-4, AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, EAC, EN 61547, EN 55015 안전 IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471(위험 그룹 2) 환경 IEC/EN 60529 IP66, RoHS, REACH, WEEE
작동 조건	정상: -50°C ~ 60°C(-58°F ~ 140°F) 최대(간헐적): 최대 65°C(149°F) 콜드 부팅: -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 습도: 10 ~ 100% RH(응축)
저장 조건	-50°C ~ 70°C(-58°F ~ 158°F)
치수	495 x 145 x 213mm(19.5 x 5.7 x 8.4인치)
무게	4.4kg(9.7lb)
포함 액세서리	마운팅 브래킷 서로 다른 빔 각도를 가진 세 쌍의 오목 렌즈: 35° ^a , 60° 및 80°
액세서리 옵션	AXIS T90B Remote Control AXIS IR Diverging Lens C 120°
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

a. 35° 오목 렌즈가 설치된 경우입니다.

b. 120° 오목 렌즈는 옵션 액세서리입니다.

c. 50°C(122°F)를 넘는 경우 초과 온도 보호 기능으로 출력 전원이 35%까지 감소되어 제품 수명이 연장됩니다.

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility