

AXIS W111 Body Worn Camera

Elegancka kamera nasobna zapewniająca większe bezpieczeństwo w miejscach pracy

Lekka kamera nasobna służy do ochrony pracowników przez cały dzień pracy. Rozwiązanie to oferuje korzyści płynące z kamer nasobnych w takich sektorach jak handel detaliczny, służba zdrowia, transport i inne, poprzez zapobieganie niewłaściwym zachowaniom i dokumentowanie zdarzeń. Dzięki niej ich użytkownicy i osoby z zewnątrz czują, że nie są sami, co na pewno pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i przekłada się na spokojniejsze miejsce pracy. Urządzenie zapewnia znakomitą jakość obrazu i dźwięku, co pozwala na wykorzystanie go w celach dowodowych, zaś wskaźnik optyczny i powiadomienie głosowe po uruchomieniu służą zachowaniu transparentności i zgodności z przepisami. System obsługuje również podpisane oprogramowanie układowe i podpisane nagrania, bezpieczne przechowywanie kluczy oraz kompleksowe szyfrowanie zapewniające integralność materiału wizyjnego.

- > Lekka i niewielka konstrukcja (99 g, 82 x 55 x 19 mm)
- > Akumulator wystarczający na cały dzień pracy
- > Wszechstronne, bezpieczne opcje montażu
- > Otwarte standardy ułatwiające integrację
- > Kompleksowe szyfrowanie i wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego



AXIS W111 Body Worn Camera

Kamera

Przetwornik obrazu

1/2,8" skanowanie progresywne RGB CMOS
Czułość: 0,1 luksa

Obiektyw

Ogniskowa: 1,9 mm
Pole widzenia w poziomie: 140° (1080p), 112° (720p)
Pole widzenia w pionie: 91° (1080p), 62° (720p)
Stała przysłona, F2.2

Szybkość migawki

1/22 000 s – 1/25 s przy 50 Hz
1/22 000 s – 1/30 s przy 60 Hz

System on chip (SoC)

Model

S6LM

Pamięć

RAM 1 GB, Flash 512 MB

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 część 10/AVC) High Profile

Rozdzielczość

1920x1080, 1280x720

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

25 obrazów/s przy 50 Hz
30 obrazów/s przy 60 Hz

WDR

WDR

Ustawienia obrazu

Elektroniczna stabilizacja obrazu (720p), korekcja dystorsji beczkowatej

Strumieniowanie wideo

Technologia Axis Zipstream do noszenia na ciele

Audio

Kodowanie

AAC-LC

Wejście/wyjście

Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik

Funkcje

Wzmocnienie głosu

Aprobaty

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

EN 55032 klasa B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B

Kanada: ICES-3(B)/NMB-3(B)

Japonia: VCCI klasa B

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa B,

KS X 3124 klasa B, KS X 3126

USA: FCC część 15 podczęść B klasa B

Bezpieczeństwo

Znak BSMI, IEC / EN 62368-1 wyd. 3,

RCM AS / NZS 62368.1: 2022

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,

IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC / EN 60529 IP54

Bezprzewodowa

EN 300328, EN 300440, EN 301893, EN 301489-1,

EN 301489-17, FCC część 15 podczęść C, RSS-247

Cyberbezpieczeństwo

ETSI EN 303 645, BSI IT Security Label, EN 18031-1

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny, szyfrowanie AES-XTS-Plain64 256-bitowe

Sprzęt: Bezpieczne uruchamianie, zabezpieczenie identyfikacji urządzenia w sieci IP Axis Edge Vault z Axis device ID, podpisany obraz, bezpieczny magazyn kluczy (zabezpieczenie sprzętowe z certyfikatem CC EAL6+ dla operacji kryptograficznych i kluczy). Szyfrowana pamięć wewnętrzna zgodna z CJIS (AES256)

Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1AR, HTTPS / HSTS⁽¹⁾, TLS v1.2 / v1.3⁽¹⁾
WPA / WPA2-PSK / WPA3-Personal

Dokumentacja

Kamery nasobne Axis – biała księga bezpieczeństwa systemu dostępna na stronie axis.com/learning/white-papers

Zasady zarządzania podatnościami na zagrożenia w oprogramowaniu Axis

Model rozwoju bezpieczeństwa Axis

Wykaz komponentów oprogramowania w systemie operacyjnym AXIS OS

Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources

Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa Axis, p. strona axis.com/cybersecurity

Zapisy ogólne

Bateria

Litowo-jonowa, 2000 mAh

Czas pracy do 10 godzin w rozdzielczości 720p⁽²⁾

Czas pracy do 8,5 godziny w rozdzielczości 1080p⁽²⁾

Do 16,5 godz. w trybie czuwania⁽³⁾

Przechowywanie

64 GB pamięci stałej, do 23 godzin nagranych materiału wizyjnego

Standard szyfrowania AES256

Przepływność do odbiornika

Kontroler kamera-system: 100 Mbit/s

Nagrywanie

Konfigurowalny bufor przed zdarzeniem audio i wideo 0, 15, 30, 60, 90 i 120 sekund

Konfigurowalny bufor po zdarzeniu audio i wideo 0, 10, 30 i 60 sekund

Przetwornik obrazu

3-osiowy cyfrowy akcelerometr oraz 3-osiowy cyfrowy żyroskop

Interfejs użytkownika

Wskaźniki stanu

Wibracje, dźwięk i głos przy dotyku

Interfejs bezprzewodowy

Bluetooth® 5.1 Low Energy i klasyczny

Profil Bluetooth: Brak

Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2,4 GHz, 5 GHz

Obudowa

IEC / EN 60529 IP54

Obudowa z tworzywa sztucznego

Testowana wytrzymałość przy upadku z 1,5 m

Kolor

czarny NCS S 9000-N

Szary NCS S 2502-B

Złącza

Pady pogo pin

Warunki eksploatacji

Temperatura: -20 ÷ +45°C (-4 ÷ 113°F)

Maksymalna temperatura (przy pracy przerywanej <1 godzina): 50°C (122°F)

Wilgotność względna: 10 – 100% (z kondensacją)

Warunki ładowania

Temperatura: 0 ÷ +35°C (32 ÷ 95°F)

Czas ładowania:

<5,5 godziny przy 0–5°C (32–41°F)

<4 godzin przy 5–35°C (41–95°F)

Wilgotność względna: 10 – 85% (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

Temperatura:

≤3 mies.: -20 ÷ +45°C (-4 ÷ 113°F)

>3 mies.: +22 ÷ +28°C (72 ÷ 82°F)

Optymalna temperatura: 25°C (77°F)

Wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

1. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eyay@cryptsoft.com).
2. Z buforem przed zdarzeniem i mniej niż 500 cyklami ładowania.
3. Bez buforu przed zdarzeniem, uwzględniając 1 godzinę nagrywania w rozdzielczości 720p na jednym ładowaniu i mniej niż 500 cykli ładowania.

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

99 g (0,22 lb)

131 g (0,29 lb) z AXIS TW1114 Magnet Mount

Dołączone akcesoria

Mocowanie magnetyczne AXIS TW1114 Magnet Mount

Akcesoria opcjonalne

Mocowanie magnetyczne AXIS TW1115 Magnet Mount System Klick Fast™ do mocowania kamer nasobnych

AXIS TW1909 Charging Adapter

Aplikacja AXIS Body Worn Assistant na systemy Android i iOS

Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com/bodyworn.

Gwarancja

Produkt, w tym akumulator, podlega 3-letniemu okresowi gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie 5-letnia ograniczona gwarancja na sprzęt firmy Axis dostępnym na stronie axis.com/warranty („3-letni okres gwarancji”).

Oprócz warunków określonych w 5-letniej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Axis, gwarancja nie obejmuje degradacji akumulatora, jeśli akumulator został poddany ponad 500 cyklom ładowania, jeśli kamera była używana lub przechowywana w temperaturach wykraczających poza specyfikacje podane w arkuszu danych lub jeśli nie przestrzegano instrukcji zawartych w instrukcji obsługi produktu.

Wymiana akumulatora przez jakąkolwiek osobę lub podmiot inny niż Axis (lub partnera RMA w imieniu firmy Axis) w czasie 3-letniego okresu gwarancji spowoduje jej unieważnienie. W sprawach związanych z akumulatorem lub innymi kwestiami serwisowymi należy się kontaktować z działem wsparcia technicznego lub dystrybutorem Axis.

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-w111-body-worn-camera#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Urządzenie wolne od związków PVC, urządzenie wolne od BFR / CFR zgodnie z normą JEDEC / ECA JS709

Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE i EN 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Zawartość odnawialnych węglowodórnych tworzyw sztucznych: 70% (biopochodne)

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Axis, p. strona axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie unglobalcompact.org

