

AXIS Companion Switch 4CH

Switch PoE+10/100 Mbps con 4 porte

AXIS Companion Switch compatto offre rete e alimentazione fino a un massimo di 4 telecamere di rete con installazione Plug and Play. Con AXIS Companion Switch come fonte di alimentazione centrale, l'installazione e la manutenzione sono semplificate. Lo switch, insieme alla scheda AXIS Companion Card da 64 GB, sono destinati a piccoli sistemi con poche telecamere e spazio di archiviazione video di base.

- > PoE+802.3af/at 10/100 Mbps con 4 porte
- > Switch PoE+10/100 Mbps con 1 porta
- > Potenza alimentazione PoE 60 W
- > Indicatori LED diagnostica di rete / stato PoE
- > Conforme al livello VI per efficienza energetica



AXIS Companion Switch 4CH

Generale	
Alloggiamento	Metallo Colore: bianco
Ambiente	Ambienti interni
Dimensioni	90 x 80 x 21 mm 3,54 x 3,15 x 0,83 pollici
Peso	172 g (0,38 lb)
Input	100-240 V AC, 50-60 Hz Max 62 W Polarità spina di alimentazione: pin centrale positivo
Output	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802at Tipo 2 Classe 4 Totale max 60 W 4x15 W, 2x30 W or 1x30 W + 2x15 W
Connettori	1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) Umidità relativa compresa tra il 5% e il 95% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -10° C a 70° C (da 14 °F a 158 °F) Umidità relativa compresa tra il 5% e il 95% (senza condensa)
Approvazioni	EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Classe B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B ICES-003 Classe B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1 CE WEEE EN 50581
Accessori inclusi	Guida all'installazione Cavo di alimentazione Adattatore alimentazione Piedini in gomma (4x) Staffe (2x)
Garanzia	Garanzia AXIS di 3 anni. Visitare il sito www.axis.com/warranty
Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	