

AXIS Camera Station S1148 Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けサーバー

AXIS Camera Station S1148 Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるラックサーバーであり、信頼性の高い超高精細な録画向けに構成されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S1148はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア (48チャンネルライセンス、および必要なすべてのソフトウェアを含む) が組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerから簡単にインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスのポートフォリオをフルに活用できます。エンタープライズグレードの冗長ハードディスクおよび電源、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステム、および拡張可能なストレージにより、AXIS S1148はシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

- > 設置が容易
- > AXIS Camera Stationライセンスが付属
- > Axis製品との完全な互換性
- > 24TB/ 64TB/ 144TBのストレージで利用可能
- > 5年保証



AXIS Camera Station S1148 Recorder

バリエーション
S1148 24 TB
S1148 64 TB
S1148 140 TB

ライセンス
48個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。

システムの拡張性
最大64個のビデオチャンネルと128個のドアに対応

ハードウェア

プロセッサ
Intel® Xeon® Silver

メモリー
S1148 24 TB 8 GB

S1148 64 TB 16 GB

S1148 140 TB 32 GB

ストレージ
S1148 24 TB

ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD

HDDスロット総数: 8

空きHDDスロット: 2

すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の20 TB

RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 24 TB (6x4 TB)

S1148 64 TB

ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD

HDDスロット総数: 12

空きHDDスロット: 4

すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の56 TB

RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 64 TB (8x8 TB)

S1148 140 TB

ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD

HDDスロット総数: 12

空きHDDスロット: 0

すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の120 TB

RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 144 TB (12 TB×12)¹

RAID
S1148 24 TB

工場出荷時のRAIDレベル: 5

RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10

S1148 64 TB

工場出荷時のRAIDレベル: 5

RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10

S1148 140 TB

工場出荷時のRAIDレベル: 6

RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10

1. 、2020年第2四半期以前: 140 TB (14x10 TB)

電源 S1148 24 TB

495 W のホットプラグ冗長電源×2 (付属)

(100～240V AC、6.5～3 A、50/60 Hz)

S1148 64 TB

750 W のホットプラグ冗長電源×2 (付属)

(100～240V AC、10～5 A、50/60Hz)

S1148 140 TB

750 W のホットプラグ冗長電源×2 (付属)

(100～240V AC、10～5 A、50/60Hz)

コネクタ 前面：

USB 3.1 Type-C x 1

USB 2.0 ×2

VGA x 1

背面：

USB 3.1 x 2

イーサネット (RJ45) 1 GbE × 2

VGA x 1

シリアルポート x 1

ビデオ

ビデオストリーミング

ビデオをローカルで表示するためのものではありません。

AxISデスクトップターミナルの使用を推奨します。

録画

最大64のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大512 Mbit/秒。

概要

オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC
内蔵オペレーティングシステムのリカバリ：あり
オペレーティングシステムドライブ：240 GB SSD

動作温度

10° C～35° C

湿度20～80% RH (結露不可)

保管条件 -40° C～65° C

認証 EMC

EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class A、
ICES-3(A)/NMB-3(A)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
VCCI Class A、KC KN 32 Class A、KC KN 35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、NOM、BSMI、EAC

寸法

681 x 482 x 87 mm、2U シャーシ

重量

S1148 24 TB 20.3 kg

S1148 64 TB 22.3 kg

S1148 140 TB 26.5 kg

付属品

ラックレール、ラックPDU用C13 - C14電源コード×2
(壁面プラグ電源コードは付属していません)

オプションアクセサリ

Axisデスクトップターミナル

その他のアクセサリについては、axis.comを参照

保証

5年保証については、axis.com/warrantyを参照

輸出管理

本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](https://www.axis.com)でAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。