

AXIS T8648 PoE+同軸変換ブレードコンパクトキット コンパクトでコスト効率に優れた、IPへのマルチチャンネルの移行。

AXIS T8648 PoE+同軸変換ブレードキットを使用すると、既設の同軸ケーブルを使用してアナログ監視システムをIPビデオ監視システムに効率的に移行できます。AXIS T8648は、AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードと6つのAXIS T8643 PoE+同軸変換コンパクトが含まれる完全なキットです。この6チャンネルのホットスワップ可能なブレードは、Axisのすべてのビデオエンコーダシャーシに適合し、高チャンネル密度を提供します。設置とケーブル管理を改善するため、AXIS T8643はハウジングやバックボックスに容易に統合できます。AXIS T8085 500 WまたはAXIS T8082電源を使用することで、デバイスユニットとネットワークカメラの両方に同軸ケーブルを通じて電力を供給できます。

- > 既設の同軸ケーブルを利用可能
- > マルチチャンネルのソリューション
- > 同軸ケーブルによるPoE/PoE+接続
- > すべてのAxisネットワークビデオ製品に対応
- > 高チャンネル密度、Axisビデオエンコーダシャーシに適合



AXIS T8648 PoE+同軸変換ブレードコンパクトキット

バリエーション

1x AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade
6x AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact

データおよび電力

データレート

同軸ケーブル: フルレンジで100+100 Mbps対称

コネクタ

AXIS T8646: 6x BNC 75 Ohm 同軸コネクタ
オプションのPoE 同軸変換用のDC電源入力
AXIS T8643: BNC 75Ω同軸コネクタ (×1)、
シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B

ネットワークケーブル

75Ω同軸ケーブル (他のインピーダンスもサポート)、
最大500 m、最大速度。axis.comで接続距離を参照

出力

AXIS T8646: PoE over Coax (安全自動検出および自動
切断機能付き)

AXIS T8643: Power over Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3at Type 2 Class 4 検知したデバイスに最大
25.5 Wを供給可能

入力

AXIS T8646: エンコーダシャーシを使用して給電、
PoE/PoE+ (カメラへの給電に必要) を有効にするDC入
力

AXIS T8643: PoE同軸変換

デバイス電力: 1.5 W

設置と管理

プラグアンドプレイインストール: PoE、PoE+対応機
器を自動的に検出し、インライン電力供給ローカル管
理用LED表示 (AXIS T8643)、ステータスLED (
AXIS T8646)

概要

ケーシング

AXIS T8643:

プラスチック

カラー: 白 NCS S 1002-B

サステナビリティ

AXIS T8643: PVC不使用

表示およびインジケータ

緑/黄/赤色電源LED

緑/黄/赤色同軸リンク/状態LED、チャンネルあたり1
つ

緑/黄/赤色PoE+同軸機能LED、チャンネルあたり1つ

取付

AXIS T8646: Axisビデオエンコーダシャーシのみ

動作温度

AXIS T8646: 0 ° C~45 ° C

湿度20~85% RH (結露不可)

AXIS T8643: -10 ° C~50 ° C

最大湿度85% RH (結露不可)

認証

AXIS T8646: EN 55022 Class A、EN 55024、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
IEC/EN/UL 60950-1

AXIS T8643: EN 55032 Class A、EN 55024、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
IEC/EN 60529 IP44

重量

AXIS T8646: 270 g

AXIS T8643: 110 g

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。