

AXIS M1065-LW Network Camera

Telecamera wireless HDTV 1080p completa con archiviazione su dispositivi edge

AXIS M1065-LW è dotata di funzionalità di comunicazioni wireless e supporta schede microSD per l'archiviazione su dispositivi edge. È dotata di un microfono integrato per la registrazione dell'audio, un minialtoparlante che può annunciare messaggi registrati e un sensore di movimento infrarosso passivo (PIR) per il rilevamento dei movimenti anche al buio. La telecamera abilitata a WDR offre una risoluzione a 1080p con una velocità in fotogrammi completa, funzionalità di giorno e notte con un filtro IR meccanica e illuminazione IR. È semplice da installare con staffa per il montaggio a muro e ad angolo inclusa e un campo visivo orizzontale di 110°.

- > **Comunicazione wireless e archiviazione su dispositivi edge**
- > **Microfono e minialtoparlante incorporati**
- > **Sensore di movimento PIR**
- > **Staffa per il montaggio a muro e ad angolo**
- > **Illuminazione IR**



AXIS M1065-LW Network Camera

Videocamera	
Sensore di immagine	RGB CMOS Progressive Scan da 1/3"
Obiettivo	Lunghezza focale fissa, 2,8 mm, F2.0 Campo visivo orizzontale: 110° Campo visivo verticale: 61° Attacco M12, iride fisso, correzione IR
Funzioni per le riprese diurne/notturne	Filtro IR rimovibile automaticamente
Illuminazione minima	Colore: 0,25 lux a 50 IRE F2.0 B/N: 0,05 lux a 50 IRE F2.0, 0 lux con illuminazione IR attiva
Velocità otturatore	Da 1/28000 s a 1/5 s con 50 Hz Da 1/32500 s a 1/5 s con 60 Hz
Rotazione/inclinazione/zoom	PTZ digitale
Video	
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profili baseline, principale ed elevato, Motion JPEG
Risoluzione	Da 1920x1080 HDTV 1080p a 320x240
Velocità in fotogrammi	Fino a 25/30 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR H.264
Impostazioni immagini	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, transizione livello diurno/notturno, rotazione: 0°, 180°, sovrapposizione testo e immagine, privacy mask, specularità immagini, WDR, rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio
Audio	
Flussi audio	Bidirezionale, half-duplex
Codifica audio	24bit LPCM, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Velocità di trasmissione configurabile
Input/output audio	Microfono (può essere disabilitato) e altoparlante integrati 82 dB-SPL (a 0,5 m)
Rete	
Interfaccia wireless	Antenna interna IEEE 802.11a/b/g/n a 2,4 GHz, a 5,2 GHz (canali 36, 40, 44, 48)
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS ^a , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , autenticazione digest, registro degli accessi utente WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, pulsante di pairing WLAN (WPS) compatibile PBC, Protezione ritardo forza bruta
Protocolli supportati	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Integrazione di sistemi	
API (interfaccia per la programmazione di applicazioni)	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com Connessione a cloud con un clic Profilo G di ONVIF [®] , Profilo S di ONVIF [®] e Profilo T di ONVIF [®] ; specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org
Trigger eventi	Analisi, eventi edge storage PIR integrato
Azioni eventi	Caricamento file: FTP, HTTP, condivisione di rete ed e-mail Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP Registrazione video e audio per archiviazione su dispositivi edge, attivazione di LED a infrarossi, riproduzione di clip audio, testo sovrapposto Buffer video pre/post allarme
Streaming di dati	Dati evento

Supporti di installazione incorporati	Contatore di pixel
Analisi	
Applicazioni	Include AXIS Video Motion Detection AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, allarme di active tampering rilevamento di suoni Supporta Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap
Generale	
Cybersecurity	Firmware firmato
Alloggiamento	Policarbonato, alluminio, plastica riciclata Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura della mascherina o della custodia e le conseguenze sulla garanzia, contattare il Partner Axis.
Sostenibilità	Senza PVC, 64% di plastica riciclata
Montaggio	Filettatura vite treppiede da 1/4"-20 UNC
Memoria	RAM da 512 MB, Flash da 256 MB
Alimentazione	4,75-5,25 V CC, tipico 2,7 W, max 5,0 W
Illuminazione IR	Illuminazione IR, LED con intensità regolabile. Portata fino a 10 m
Connettori	Micro USB di tipo B solo per alimentazione RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Dispositivo di archiviazione	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, vedere axis.com
Sensore PIR	Sensore di movimento infrarosso passivo (PIR). Intervallo max.: 6 m
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Approvazioni	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KN24, KN35 Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Sottosezione C, FCC Parte 15 Sottosezione E, RSS-247, TELECOM Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 Rete NIST SP500-267
Dimensioni	106 mm x 60 mm x 37 mm
Peso	128 g
Accessori inclusi	Alimentatore, guida all'installazione, staffa di montaggio, gruppo piedistallo per installazione su un tavolo, 1 licenza utente per decodificatore Windows [®]
Accessori opzionali	AXIS T8415 Installation Display AXIS T91A10 Mounting Kit AXIS Surveillance microSDXC [™] Card 64 GB Per ulteriori accessori, vedere axis.com
Video management software	Software per la gestione video AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video di partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Lingua	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

a. Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit (openssl.org/) e il software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).

b. Questo dispositivo comprende il software sviluppato dall'OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Responsabilità ambientale:
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)