

AXIS M5525-E PTZ Network Camera

屋内および屋外対応の10倍ズームPTZカメラ

AXIS M5525-E PTZ Network Cameraは、コンパクトなパン/チルト/ズームカメラでHDTV 1080pの解像度、10倍光学ズーム、オートフォーカスの各種機能を備え、全体表示と詳細の両方で優れた映像品質を提供します。デイナイト機能とWDR Forensic Capture機能により、低光量または混合光の環境でも画質を維持し、自動最適化のためにシーンプロファイルが含まれています。AXIS M5525-EはAxisの屋外設置用のすべてのPTZマウントに使用できますが、屋内の平面にも取り付けることができます。埃、雨、雪、腐食から保護し、カメラは-20°Cから50°Cまでの温度環境で動作します。microSDカードスロットが搭載されているため、ローカルビデオストレージが可能です。

- > HDTV 1080p、10倍光学ズーム
- > 360°エンドレス連続パン
- > WDR Forensic Capture
- > Axis Zipstreamテクノロジー
- > I/Oポートおよび双方向音声



AXIS M5525-E PTZ Network Camera

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS
レンズ	4.7~47 mm、F1.6~3.0 水平画角: 61.8° -6.7° 垂直画角: 37.2° -3.8° オートフォーカス、オートアイリス
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー: 0.45ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.55ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/66500秒~2秒
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° エンドレス、1.8° ~150° /秒 チルト: 90°、1.8° ~150° /秒 10倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計120倍ズーム 天底フリップ、100個のプリセットポジション、制限付き ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向名表示
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1920×1080~320×180
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz設定時)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可 能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
画像設定	彩度、輝度、シャープネス、WDR Forensic Capture、ホウ イトバランス、露出モード、露出ゾーン、圧縮レベル、 オーバーレイ機能 (テキスト/画像)、20個の3Dプライバシー マスク、コントラスト、シーンプロファイル、PTZ動作時 の映像静止、ローカルコントラスト、最大シャッター、最 大ゲイン、ノイズ/モーション優先度、開口のロック、露 出レベル、回転: 0°、180°
音声	
音声 ストリーミング	双方向、全二重
音声圧縮	AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16 kHz、LPCM 32 kHz 設定可能なビットレート
音声入出力	外部マイク/ライン入力、ライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS [®] 暗号 化、IEEE 802.1X [®] ネットワークアクセスコントロール、ダ イジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管 理、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS [®] 、SSL/TLS [®] 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、 SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH、LLDP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含むソフトウ ェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile S および ONVIF [®] Profile G。仕様について は onvif.orgを参照
イベント トリガー	分析機能、エッジストレージイベント 検知: デイナイトモード、ライブストリームへのアクセ ス、音声検知 ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: デジタル入力ポート、手動トリガ、仮想的な入力 PTZ (パン/チルト/ズーム): エラー、移動、プリセットへの 到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

イベント アクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、 HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像のバッ ファ (プリ/ポストアラーム) 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 PTZ (パン/チルト/ズーム): PTZプリセット、ガードツアー の開始/停止 オーバーレイテキスト、音声クリップの再生、外部出力 の駆動、WDRモード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
分析機能	
アプリケーショ ン	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、音声検知、アドバンスト ゲートキーパー 追加可能 AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応する、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能、 axis.com/acapを参照
一般	
ケーシング	IP66、NEMA 4XおよびIK09の各規格に準拠 再塗装可能なプラスチック製ケース、ポリカーボネート (PC) ドーム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準6.6 W、最大12.95 W 20~28 V DC、標準6.3 W、最大13 W (PoEミッドスパンと電源アダプターは付属していません)
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE DC電源入力用ターミナルブロック I/O: 設定可能な4つの入出力用押し込み式スプリング接続の 6ピンターミナルブロック 音声: 押し込み式スプリング接続のマイク/ライン 入力、ライン出力用ターミナルブロック
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカードに対応 (非付属品) SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20 °C ~ 50 °C 湿度: 15~100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 KC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 使用環境 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC/EN 60529 IP66、 IEC/EN 62262 IK09 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ: 132 mm、直径165 mm
重量	1.1 kg Recessed Mount (プレナム規格対応): 1.0 kg
付属品	コンジットアダプター3/4インチ、半透明ドーム、アダプ ターバヨネット インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザー ライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T91取り付けアクセサリ、AXIS T94P01L Recessed Mount Kit
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳 しくはaxis.com/vmsを参照

言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility