

AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Boîtier arrière robuste pour l'intérieur et l'extérieur

Conçu spécifiquement pour plusieurs caméras cylindriques Axis, le Conduit Back Box AXIS TQ1602-E est prêt pour une utilisation en extérieur ; il est résistant aux chocs (IK10+) avec un compartiment protégé contre la pénétration de poussière pour un stockage sécurisé des dispositifs de connexion. Le boîtier AXIS TQ1602-E permet de monter la caméra et les périphériques de connectivité au même endroit et en toute sécurité. Aucun boîtier supplémentaire n'a besoin d'être installé (même directement sur les boîtes de jonction). Il est soigneusement conçu pour stocker, par exemple un adaptateur IP sur câble coaxial pour réutiliser un câble existant ou de stocker un coupleur de câble réseau pour qu'il joue le rôle de passerelle entre les câbles réseau rigides et flexibles.

- > **Compartiment de stockage IP66/IP67 prévu pour les périphériques de connectivité**
- > **Résistant aux chocs (IK10+) causés par les tentatives de vandalisme**
- > **Interface de conduit 3/4" M25 à l'arrière et sur les deux côtés**
- > **Conçu pour différentes caméra cylindriques Axis**



AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Général	
Produits pris en charge	Série de caméras réseau AXIS P14 Série de caméras réseau AXIS Q17 Caméras thermiques sur IP série AXIS Q19
Environnement	Intérieur/extérieur
Montage	Boîte de jonction double, boîte de jonction simple, boîte de jonction octogonale 4", boîte de jonction 4"
Boîtier	Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué, vis inox (TX20) Couleur : Blanc NCS S 1002-B
Acheminement des câbles	Arrière : 3 trous pour câbles Côtés : Entrées de conduit 3/4" Dessous : 4x joints C M20 5-9,5 mm Couvercle supérieur : 2x joints C M20 5-9,5 mm
Charge maximale	2,3 kg (5 lb)
Dimensions	Hauteur : 53,5 mm (2 1/8 po) ø 157 mm (6 3/16 po)
Poids	750 g (1,65 lb)
Développement durable	Sans PVC
Homologations	Environnement IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X Impact IEC/EN 62262 IK10+
Accessoires fournis	Guide d'installation, 3x joints C M20 pour câble 3 à 5 mm, 4x vis inox (TX20) et rondelles
Accessoires en option	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, coupleur de câble réseau interne, coupleur de câble réseau interne mince
Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	